



# BORDENSTAPELAARS VOOR KINDEREN

**Past perfect: de nieuwe bordenstapelaars Kids met gereduceerde hoogte sluiten aan op de lage uitgiftemodules B.PRO BASIC LINE Kids.**

# KLEINE EXTRA'S

**Extra klein:** catering aan kinderen, zoals met de BASIC LINE Kids, is met de lagere uitgiftemodules op de grootte van de kinderen afgestemd. Passend bij de uitgiftehoogte van 750 mm zijn er nu twee onverwarmde B.PRO bordenstapelaars:

- TS-1 18-33 Kids
- TS-2 18-33 Kids

**Extra veelzijdig:** rond of hoekig, groot of klein – de vierkante bordenkoker draait er z'n hand niet voor om. Door het praktische gatenpatroon kunt u de bordenstapelaars snel en eenvoudig op bijna elke vaatwerkform instellen.

Met behulp van aanvullende bordgeleidingen kunnen tot vier stapels schalen, borden of kommen in slechts één koker worden ondergebracht.

## **Kleine extra's:**

- Uitneembare bordenkoker
- Easy-Setting-systeem zonder gereedschap: voor het aanpassen van de bordenstapelaars aan het gewicht van het vaatwerk
- Optioneel bijvulsignaal
- Clip voor het deksel
- Optioneel inhangframe voor Gastronorminzetbakken



Optimale uitgiftehoogte (750 mm) voor kinderen tot ca. 10 jaar



Alle modellen BASIC LINE Kids vindt u op  
[www.bpro-basicline.com](http://www.bpro-basicline.com)

## B.PRO BORDENSTAPELAARS KIDS



Model	TS-1 18-33 Kids onverwarmd	TS-2 18-33 Kids onverwarmd
Basisuitrusting	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Easy-Setting-systeem (ESS) voor eenvoudige veerinstelling t.b.v. aanpassing aan het gewicht van het vaatwerk</li> <li>- Vierkante bordenkokers, compleet uitneembaar</li> <li>- Roestvrij stalen veiligheidsduwhandgreep met stootbeveiligingselementen aan de zijanten</li> <li>- Massieve stoothoeken van kunststof aan de 4 hoeken (polyamide) beschermen tegen beschadigingen</li> <li>- Kunststof wielen, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, ø125 mm, roestvrij conform DIN18867-8</li> </ul>	
Afmetingen L x B x H (mm)	554 x 520 x 880 mm	990 x 520 x 880 mm
Capaciteit	ca. 60 borden, rond: ø18–33 cm, hoekig: max. 28 x 28 cm	ca. 120 borden, rond: ø18–33 cm, hoekig: max. 28 x 28 cm
Stapelhoogte	Met afdekkap: 650 mm, zonder afdekkap: 635 mm	
Afdekkap	Optioneel, van polycarbonaat (420 x 420 mm)	
Gewicht (in kg)	34 kg	52 kg
Materiaal	Materiaal roestvrij staal 18/10 met gemicroleerd oppervlak	
Bestelnr.	<b>574 766</b>	<b>574 765</b>


Optioneel met inhangframe voor Gastronominzetbakken – praktisch voor de uitgifte van gerechten en bij het portioneren. Perfect om plaats te besparen bij het klaarzetten van bestek of servetten.

## B.PRO COLOURS – de perfecte afronding voor een harmonische ambiance

NEUTRAL COLOURS	LIVING COLOURS	FRESH COLOURS
 grafietzwart	 bremgeel	 candyrood
 verkeersgrijs B	 merlotrood	 neomint
 steengrijs	 petrolgroen	 appelgroen
 signaalwit	 zeeblauw	 limoen

## TOEBEHOREN EN OPTIES VOOR B.PRO BORDENSTAPELAARS KIDS

Afbeelding	Omschrijving	Bestel-nr.
	Corpus gepoedercoat in verschillende kleuren	—
	Afdekkap, vierkant, transparant, van polycarbonaat Afmetingen: 420 x 420 x 175 mm	<b>573 771</b>
	Afdekkap, vierkant, zilvergrijs, van EPP Afmetingen: 426 x 426 x 217 mm	<b>573 767</b>
geen afbeelding	Clip voor afdekkappen, van kunststof	<b>573 814</b>
	4 extra geleidingsstaven, staal, met rilsancoating	—

Afbeelding	Omschrijving	Bestel-nr.
geen afbeelding	Geleidingsstaven laag, tot bovenzijde flens bordenkokers, staal, met rilsancoating	—
	Bijvulsignaal, rood (1 st.)	<b>573 838</b>
	GN-inhangframe, korte zijde, roestvrij staal, voor het inhangen van 3 GN 1/6 Afmetingen: 476,5 x 165 x 42,5 mm	—
geen afbeelding	Reinigingslade	—
	Stootrand rondom	—

cat766/nIBNL/04-18/N05-22 PDF Wijzigingen voorbehouden. Kleurafwijkingen zijn mogelijk.

**B.PRO**  
CATERING SOLUTIONS

B.PRO Benelux bvba  
Industrieterrein I – 8 bis  
Zone 1022  
3290 Diest  
Belgie  
Telefoon +32 13 35 37 35  
Telefax +32 13 35 37 39  
office.be@bpro-solutions.com  
www.bpro-solutions.com

B.PRO GmbH  
B.PRO Catering Solutions  
P.O. Box 13 10  
75033 Oberderdingen  
Germany  
Phone +49 7045 44-81900  
catering.export@bpro-solutions.com  
www.bpro-solutions.com