



B.PRO
CATERING SOLUTIONS

B.PRO COOK

Cenik COOK I-flex in COOK classic

B.PRO COOK

Odkrijte FLEKSILIGENCO. Fleksibilne možnosti za delo zaradi inteligentnih lastnosti izdelka.

Hitro, kadarkoli, povesod in vedno sveže: Ta razvoj oskrbe s hrano zunaj nudi zanimive potenciale uporabe. S postajami za kuhanje B.PRO COOK lahko natančno realizirate nove gastronomske koncepte in dodate novo vrednost obstoječim ponudbam. Kuhate neposredno pred gosti z domiselno rešitvijo, ki nudi veliko možnosti za delo.

Fleksiligenca v glavi

Prava rešitev za vašo poslovno idejo:

B.PRO COOK nudi individualno konfiguracijo velikosti, zmogljivosti in opreme.

Prostorska fleksiligenca

Prosta izbira prostora: B.PRO COOK združuje kahalno tehniko in napo v enem sistemu.

Časovna fleksiligenca

Različne jedi od jutra do večera in vedno sveže pripravljene:

Z B.PRO COOK lahko opremo in pribor po potrebi in brez težav zamenjate.

Oblikovna fleksiligenca

Za usklajen ambient: B.PRO COOK nudi individualne oblikovne možnosti glede materiala in barve, da ga lahko prilagodite svojemu stilu opreme.

Organizacijska fleksiligenca

Vključno s poenostavitvijo dela: S premišljeno ergonomijo, smiselno razdelitvijo površin in praktičnim priborom vnese B.PRO COOK v vaš delovni proces učinkovitost in strukturo.

Fleksiligenca pri čiščenju

Preprosto čiščenje: B.PRO COOK prepriča s higieničnimi površinami in lahko dostopnimi deli, ki so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju in jih lahko odstranite brez orodja.

Mobilna fleksiligenca

Danes tu, jutri tam: Še dobro, da vam B.PRO COOK lahko sledi kamorkoli.




Primerjava modelov B.PRO COOK: Ugotovite, katera serija najbolj ustreza vašemu konceptu.

	B.PRO COOK classic	B.PRO COOK I-flex
Priporočena uporaba		
Zmogljivost	Srednja do visoka, celodnevna uporaba, tudi za oskrbo v času konice	Majhna do srednja, celodnevna uporaba
Ponudba jedi	Enaka ponudba jedi ves dan ali pa izmenjuje se med tednom	Enaka ali izmenjujoča se ponudba jedi ves dan
Mobilnost in uporaba	Postaja za kuhanje na kolesih za prosto postavitve v prostoru, načeloma za stacionarno uporabo	Mobilna postaja za kuhanje s kompaktnimi merami in majhno težo, tudi za uporabo izven hiše oz. pri cateringu
Tehnika kuhanja		
Območje kuhanja	Izmenljivi visokozmogljivi namizni kuhalniki	Fiksno vgrajena indukcijska plošča
Število kuhališč	Za 2, 3 ali 4 namizne kuhalnice BC classic 2.1, 3.1, 4.1	Z 1, 2 ali 3 indukcijskimi ploščami BC I-flex 1 (230 V), 2, 3
Kuhalni pribor	Velika izbira: 13 različnih namiznih kuhalnikov različne moči in velikosti za vstavljanje in priklop na vtičnice na napravi	Enostavna namestitvev induktivnih kuhalnih nastavkov na indukcijsko ploščo
Izvedba		
Električni priključek	od 400 V/16 A do 63 A	230 V/16 A in 400 V/16 A
Teža	pribl. 195–225 kg (brez namiznih kuhalnikov)	pribl. 130–150 kg
Možnosti postavitve	<ul style="list-style-type: none"> • Na kolesih • Fiksno na nogicah 	<ul style="list-style-type: none"> • Na kolesih • Mobilna (izven hiše) kot različica To-go • Fiksna na nogicah • Za vgradnjo kot različica Built-in
Delovna površina	<u>Odsesovalni most:</u> veliko prostora za pripravo in izdajo jedi <u>Območje kuhanja:</u> levo in desno poleg kuhalne površine je veliko prostora za odlaganje	<u>Odsesovalni most:</u> veliko prostora za pripravo in izdajo jedi
Podstavek	<ul style="list-style-type: none"> • kot prostor za shranjevanje s spodnjo ploščo • za mobilno hladilno vitrino • za ohranjanje temperature jedi s posodo BLANCOTHERM 	<ul style="list-style-type: none"> • za shranjevanje in skladiščenje kuhalnih nastavkov • in/ali s predalnikom
Material	Odsesovalni most, delovne površine in podstavek v celoti iz legiranega jekla	Odsesovalni most in delovne površine iz legiranega jekla, podstavek iz pocinkane, prašno barvane fine pločevine

Sistem filtriranja ION TEC filtrira modri dim in podaljša življenjsko dobo aktivnega oglja.

- 1 S predhodnim filtriranjem se izloči grobe delce, npr. mast.
- 2 Delci, ki prehajajo skozi ionizator, se v elektrostatičnem napetostnem polju nabijejo s pozitivnim nabojem. Poleg tega nastaja iz kisika tudi močno reaktivni ozon.
- 3 Pozitivni nabiti delci (predvsem aerosoli) se v zbiralni stopnji prilepijo na negativno nabite plošče in tako izločijo.
- 4 Vonjave in modri dim se razkrajajo z ozonom v oksidacijskem procesu.
- 5 Delci, ki se prilepijo na aktivno oglje, in se do zdaj niso izločili, reagirajo s preostalim ozonom. S tem se aktivno oglje očisti, življenjska doba pa se znatno podaljša.
- 6 Kot končne produkte se v okolje sprošča kisik, ogljikov dioksid in vodo.



COOK I-flex

Kompakten in učinkovit: Postaje za kuhanje z veliko možnostmi.

B.PRO COOK I-flex ponuja širok spekter uporabe zaradi učinkovite, trajno vgrajene indukcijske tehnologije z do tremi kuhlalnimi conami. Kuhalne nastavke v različnih izvedbah preprosto položite nanj in jih po potrebi hitro zamenjate.

Tako, kot je velika izbira opreme za kuhanje, je variabilna tudi ponudba jedi, ki jih lahko od jutra do večera pripravite sveže pred očmi strank.

Zaradi kompaktnih mer in integrirane nape lahko to postajo za kuhanje umestite tudi tam, kjer je malo prostora. V svoji mobilni različici to go je B.PRO COOK I-flex primeren tudi za catering in zunanjo uporabo.





Krmiljenje B.PRO CONTROL

Glavno stikalo, luč in stopnjo odsesavanja lahko krmilite prek tipk. Digitalni zaslon prikazuje menjavo filtra. Nastavitve, kot so jezik, hitri zagon in intervali čiščenja, lahko nastavite tu.



Serijsko z osvetlitvijo

Serijska svetlobna letev LED nad kuhavno ploščo optimalno razsvetljuje indukcijsko ploščo.



Most do gosta

Zelo ozek odsesovalni most omogoča veliko vpogleda v dogajanje pri kuhanju. Poleg tega nudi prostor za sestavine in je primeren za izdajanje jedi. Opcijska galerija odlaganje na mostu naredi še varnejše.



Običajno upravljanje

Vsaka indukcijska površina je sestavljena iz 2 kuhališč, ki jih ločeno upravljate z vrtljivim gumbom. Na željo lahko obe kuhališči povežemo. Zaslon prikazuje posamezno stopnjo moči.



Varno na položaju

Pravokotne žar plošče na svojem mestu na kuhalni plošči ostanejo s pomočjo magnetov pod ročajem. Vseeno pa jih zlahka odstranite.



Praktičen zaščitni pokrov

Serijski zaščitni pokrov iz varnostnega stekla ESG za lažje čiščenje zlahka razklopite.



Serijski prostor za shranjevanje

Podstavek je razdeljen na predale in opremljen s kotniki in policami. Tu lahko shranite opremo za kuhanje za hitro uporabo.



Predali za dodatne sestavine

Pri optimalnem predalniku z dvema izvlečnima predalom lahko vstavite gastro posode GN s predhodno pripravljenimi sestavinami. Dodatne vstavljene evtektične plošče poskrbijo, da so živila po želji ohranjena hladna.



Preprosto čiščenje filtra

Kasetne filtre, ki so sestavljeni iz maščobnega filtra in mrežnega filtra lahko odstranite brez orodja in pomijete v pomivalnem stroju. Maščobo lahko spustite prek izpustnega čepa.

COOK classic

Močan in prostoren: Postaja za kuhanje za maksimalno učinkovitost.

B.PRO COOK classic spada med preverjene rešitve za kuhanje pred gosti v branži. Postaje za kuhanje za dva do štiri visokozmogljive namizne kuhalnike so zasnovane tako za stalno uporabo ves dan kot tudi za konice.

Zahvaljujoč modularni arhitekturi in veliki izbiri kahalne tehnike lahko ponudite vsak dan drugačno ponudbo jedi. Novi gastronomski trendi so tako preprosto uresničljivi.

Integriran odsesovalni most učinkovito filtrira maščobo in vonjave ter poskrbi za čist zrak v gostinskem prostoru. Velike delovne površine in prostori za shranjevanje ter usklajen pribor optimizirajo delovni tok za enostavno in hitro pripravo.



B.PRO COOK classic 4.1

Obojestransko, z izbirno galerijo, priključno mizo na kolesih in veliko izbiro pribora



Slika s priborom



B.PRO CONTROL – pregledno in enostavno
Elektronsko upravljanje z jasnimi simboli je popolnoma enostavno. Indikator za zamenjavo filtra samodejno opomni, da je potrebno zamenjati ali očistiti filter.



Vklop reflektorja

V površino potopljeni reflektorji LED optimalno osvetlujejo celotno delovno površino in jedi postavijo v pravo luč.



Velika delovna površina

Zaščitena z galerijo se lahko uporablja za dekoracijo, prezentacijo in razdeljevanje jedi.



Več delovnega prostora

Desno in levo od priključnih niš je veliko prostora za odlaganje, pripravo in izdajo.



Pridobljen prostor: Multiokvir

Multiokvir nudi prostor za odlaganje in shranjevanje. Preprosto obesite vanj gastro posode GN ali vstavite stekleno podlago za večjo delovno površino.



Popolna zaščita

Neprekinjen zaščitni pokrov poskrbi za najboljšo higieno. Za čiščenje ga lahko preprosto odprete navzdol.



Hitra predelava

Priključno polico za kuhalnike zlahka tudi vzamete ven, da npr. pospravite stoječo napravo.



Tirnice GN za vse primere

Vse, kar želite pospraviti neposredno pod kuhalniki, vstavite tukaj. Živila ali kuhinjski pripomočki tako izginejo v poljubno globokih gastro posodah GN 1/1.



Menjava filtra – hitro in preprosto

Filter za maščobo z integrirano prestrežno posodo za maščobo zlahka odstranite in pomijete v pomivalnem stroju – popolnoma brez orodja.

Hitreje, bolj vroče, bolje!

B.PRO COOK classic se pokaže v najboljši luči.

Z zanesljivo tehniko in dobro učinkovitostjo so se namizni kuhalniki B.PRO COOK classic v praksi izkazali več kot dobro. Odlikujejo se po kakovostnem in funkcionalnem dizajnu, ki zagotavlja preprosto uporabo, higiensko varnost in maksimalno zmogljivost. Skupno 13 različnih modelov obsega

vse, kar profesionalci potrebujejo za kuhanje: od kuhalnika za testenine do indukcijskega voka in žar plošč ter friteze. Zahvaljujoč kompaktnim meram in globini le 62 cm se namizni kuhalniki prilegajo tudi običajnim delovnim ploščam in jih lahko po potrebi fleksibilno med seboj kombinirate.

**Indukcijska plošča
z 2 kuhališčema**



**Ploskovna
indukcija**

Indukcijske plošče in indukcijski voki

Glede na zahteve obstaja indukcijska plošča z 1 kuhališčem, indukcijska plošča z 2 kuhališčema, ploskovna indukcija ali indukcijski voki – zmogljivi, zanesljivi, z dolgo življenjsko dobo in izredno hitri.



Kuhalno polje Ceran®

Z 2 kuhališčema, ki se ju ločeno regulira.

Plošča za ohranjanje toplote

Z velikim področjem za ohranjanje toplote.

Kuhalnik za testenine

Za energijsko varčno kuhanje in kuhanje v pari v košaricah za testenine ali kuhalnih vstavkih GN.

Posoda z dvojnim dnom

Za ohranjanje toplote in predstavitev hrane v gastro posodi GN.

Večnamenski element BC ME

nudi prostor za shranjevanje kuhinjskih pripomočkov in sestavin, dodatno delovno površino in olajša razporejanje hrane.





Trio za kuhanje pred gosti za slastne kuharske predstave:
Indukcijski vokal, narebričena žar plošča in kuhalnik za testenine.



Friteza

Z ogrevanjem, ki se ga lahko obrača navzven, in hladno cono na dnu korita brez ogrevanja.



Žar plošča

Fleksibilna uporaba za dušenje, peko na žaru ali kuhanje.



Zelo velika žar plošča

Žar plošče

Narebričene ali gladke – na brezstično zavarjeni površini žara je prisotna enotna zelena temperatura. Odvečna maščoba odteka v veliko lovilno skledo. Pri dvojni širini žar plošče imata zaradi večje učinkovitosti grelni coni ločeno regulacijo.

B.PRO COOK classic:
Inovativna tehnika za vsak okus.


B.PRO COOK I-flex 1

- Ozek odsesovalni most iz legiranega jekla za optimalen vpogled in koristno površino
- Fiksno integrirana indukcijska plošča z 2 kuhališčema
- B.PRO Control: Elektronsko krmiljenje za odsesovalni most in indukcijsko ploščo
- Zaščitni pokrov iz varnostnega stekla ESG, na strani stranke do pokrova spuščen, možnost odpiranja
- Osvetlitev LED, nameščena nad območjem kuhanja
- Prostor za shranjevanje na vodilih v podstavku, na primer za shranjevanje kuhalnih nastavkov
- Podstavek je prašno barvan v prometno sivi B RAL 7043



Slika	Model	Mere (D x Š x V) Teža	Električna priključitev	Nar. št. (osnovni model)
-------	-------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------

B.PRO COOK I-flex 1

<p>BC I-flex 1</p> 	<p>BC I-flex 1 Z vgrajeno indukcijsko ploščo (2 kuhališči), razporejen na desni strani</p> <p>Na kolesih, kolesca ø 75 mm, 4 dvojna vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama</p>	<p>Zunanje mere: 925 x 678 x 1306 mm</p> <p>Višina podstavka: 900 mm</p> <p>Koristna površina območja kuhanja: maks. 1x GN 1/1</p> <p>Lastna teža: pribl. 130 kg Maks. obremenitev: 60 kg</p>	<p>220–240 V, 50/60 Hz, 1N PE, 3,4 kW</p> <p>230 V vtič z zaščitnim kontaktom</p>	<p>575 544 <i>(384 400)</i></p>
--	--	---	---	--


230 V

B.PRO COOK I-flex 1 to go

<p>BC I-flex1 to go</p> 	<p>BC I-flex 1 to go Z vgrajeno indukcijsko ploščo (2 kuhališči), razporejen na desni strani</p> <p>Na kolesih, kolesca iz legiranega jekla ø 125 mm, 4 vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama, vogalna zaščita pred udarci, potisni ročaj</p>	<p>Zunanje mere: 1020 x 746 x 1366 mm</p> <p>Višina podstavka: 960 mm</p> <p>Koristna površina območja kuhanja: maks. 1x GN 1/1</p> <p>Lastna teža: pribl. 130 kg Maks. obremenitev: 60 kg</p>	<p>220–240 V, 50/60 Hz, 1N PE, 3,4 kW</p> <p>230 V vtič z zaščitnim kontaktom</p>	<p>575 545 <i>(384 400)</i></p>
---	--	--	---	--

230 V

B.PRO COOK I-flex 1 built-in

<p>BC I-flex 1 built-in</p> 	<p>BC I-flex 1 built-in Z vgrajeno indukcijsko ploščo (2 kuhališči), razporejen na desni strani</p> <p>Nogice iz legiranega jekla, 4-stranske obrobe podnožja iz legiranega jekla, obojestranski komplet oblog iz legiranega jekla</p>	<p>Zunanje mere: 925 x 678 x 1306 mm</p> <p>Višina podstavka: 900 mm</p> <p>Koristna površina območja kuhanja: maks. 1x GN 1/1</p> <p>Lastna teža: pribl. 130 kg Maks. obremenitev: 60 kg</p>	<p>220–240 V, 50/60 Hz, 1N PE, 3,4 kW</p> <p>230 V vtič z zaščitnim kontaktom</p>	<p>575 546 <i>(384 401)</i></p>
---	--	---	---	--

230 V


B.PRO COOK I-flex 2

- Ozek odsesovalni most iz legiranega jekla za optimalen vpogled in koristno površino
- Dve fiksno integrirani indukcijski plošči s 4 kuhališči
- B.PRO Control: Elektronsko krmiljenje za odsesovalni most in indukcijske plošče
- Zaščitni pokrov iz varnostnega stekla ESG, na strani stranke do pokrova spuščen, možnost odpiranja
- Osvetlitev LED, nameščena nad območjem kuhanja
- Prostor za shranjevanje na vodilih v podstavku, na primer za shranjevanje kuhalnih nastavkov
- Podstavek je prašno barvan v prometno sivi B RAL 7043




Slika	Model	Mere (D x Š x V) Teža	Električna priključitev	Nar. št. (osnovni model)
-------	-------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------


B.PRO COOK I-flex 2

	<p>BC I-flex 2 Z dvema integriranima indukcijskima ploščama (4 kuhališča)</p> <p>Na kolesih, kolesca ø 75 mm, 4 dvojna vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama</p>	<p>Zunanje mere: 925 x 678 x 1306 mm</p> <p>Višina podstavka: 900 mm</p> <p>Koristna površina območja kuhanja: maks. 2x GN 1/1</p> <p>Lastna teža: pribl. 130 kg Maks. obremenitev: 60 kg</p>	<p>400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 6,4 kW</p> <p>16 A CEE-vtič</p>	<p>575 013 <i>(384 396)</i></p>
	<p>BC I-flex 2 Kot zgoraj, ampak skupaj z galerijo in elektrostatičnim filtriranjem ION TEC</p>			<p>575 014 <i>(384 396)</i></p>

B.PRO COOK I-flex 2 to go

	<p>BC I-flex 2 to go Z dvema integriranima indukcijskima ploščama (4 kuhališča)</p> <p>Na kolesih, kolesca iz legiranega jekla ø 125 mm, 4 vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama, vogalna zaščita pred udarci, potisni ročaj</p>	<p>Zunanje mere: 1020 x 746 x 1366 mm</p> <p>Višina podstavka: 960 mm</p> <p>Koristna površina območja kuhanja: maks. 2x GN 1/1</p> <p>Lastna teža: pribl. 130 kg Maks. obremenitev: 60 kg</p>	<p>400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 6,4 kW</p> <p>16 A CEE-vtič</p>	<p>575 015 <i>(384 396)</i></p>
	<p>BC I-flex 2 to go Kot zgoraj, ampak skupaj z galerijo in elektrostatičnim filtriranjem ION TEC</p>			<p>575 016 <i>(384 396)</i></p>

B.PRO COOK I-flex 2 built-in

	<p>BC I-flex 2 built-in Z dvema integriranima indukcijskima ploščama (4 kuhališča)</p> <p>Nogice iz legiranega jekla, 4-stranske obrobe podnožja iz legiranega jekla, obojestranski komplet oblog iz legiranega jekla</p>	<p>Zunanje mere: 925 x 678 x 1306 mm</p> <p>Višina podstavka: 900 mm</p> <p>Koristna površina območja kuhanja: maks. 2x GN 1/1</p> <p>Lastna teža: pribl. 130 kg Maks. obremenitev: 60 kg</p>	<p>400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 6,4 kW</p> <p>16 A CEE-vtič</p>	<p>575 021 <i>(384 398)</i></p>
	<p>BC I-flex 2 built-in Kot zgoraj, ampak skupaj z galerijo in elektrostatičnim filtriranjem ION TEC</p>			<p>575 022 <i>(384 398)</i></p>


B.PRO COOK I-flex 3

- Ozek odsesovalni most iz legiranega jekla za optimalen vpogled in koristno površino
- Fiksno integrirana indukcijska plošča s 6 kuhališči
- B.PRO Control: Elektronsko krmiljenje za odsesovalni most in indukcijske plošče
- Zaščitni pokrov iz varnostnega stekla ESG, na strani stranke do pokrova spuščen, možnost odpiranja
- Osvetlitev LED, nameščena nad območjem kuhanja
- Prostor za shranjevanje na vodilih v podstavku, na primer za shranjevanje kuhalnih nastavkov
- Podstavek je prašno barvan v prometno sivi B RAL 7043



Slika	Model	Mere (D x Š x V) Teža	Električna priključitev	Nar. št. (osnovni model)
-------	-------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------

B.PRO COOK I-flex 3

	<p>BC I-flex 3 S tremi integriranimi indukcijskimi ploščami (6 kuhališč)</p> <p>Na kolesih, kolesca ø 75 mm, 4 dvojna vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama</p>	<p>Zunanje mere: 1255 x 678 x 1306 mm</p> <p>Višina podstavka: 900 mm</p> <p>Koristna površina območja kuhanja: maks.3x GN 1/1</p> <p>Lastna teža: pribl. 150 kg Maks. obremenitev: 85 kg</p>	<p>400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 9,4 kW</p> <p>16 A CEE-vtič</p>	<p>575 017 <i>(384 397)</i></p>
	<p>BC I-flex 3 Kot zgoraj, ampak skupaj z galerijo in elektrostatičnim filtriranjem ION TEC</p>			

B.PRO COOK I-flex 3 to go








	<p>BC I-flex 3 to go S tremi integriranimi indukcijskimi ploščami (6 kuhališč)</p> <p>Na kolesih, kolesca iz legiranega jekla ø 125 mm, 4 vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama, vogalna zaščita pred udarci, potisni ročaj</p>	<p>Zunanje mere: 1350 x 746 x 1366 mm</p> <p>Višina podstavka: 960 mm</p> <p>Koristna površina območja kuhanja: maks.3x GN 1/1</p> <p>Lastna teža: pribl. 150 kg Maks. obremenitev: 85 kg</p>	<p>400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 9,4 kW</p> <p>16 A CEE-vtič</p>	<p>575 019 <i>(384 397)</i></p>
	<p>BC I-flex 3 to go Kot zgoraj, ampak skupaj z galerijo in elektrostatičnim filtriranjem ION TEC</p>			

B.PRO COOK I-flex 3 built-in

	<p>BC I-flex 3 built-in S tremi integriranimi indukcijskimi ploščami (6 kuhališč)</p> <p>Nogice iz legiranega jekla, 4-stranske obrobe podnožja iz legiranega jekla, obojestranski komplet oblog iz legiranega jekla</p>	<p>Zunanje mere: 1255 x 678 x 1306 mm</p> <p>Višina podstavka: 900 mm</p> <p>Koristna površina območja kuhanja: maks. 3x GN 1/1</p> <p>Lastna teža: pribl. 150 kg Maks. obremenitev: 85 kg</p>	<p>400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 9,4 kW</p> <p>16 A CEE-vtič</p>	<p>575 023 <i>(384 399)</i></p>
	<p>BC I-flex 3 built-in Kot zgoraj, ampak skupaj z galerijo in elektrostatičnim filtriranjem ION TEC</p>			

Opcije za B.PRO COOK I-flex


- Obloge, police za odlaganje, vodila za krožnike in pladnje iz laminata Resopal* v enakem dekorju/barvi, obloženo z laminatnimi maskami Resopal »Colours« ali »Woods«

Slika	Oznaka	za modele	
Barva korpusa	Barva korpusa v barvah B.PRO (glejte stran 28) Namesto prometno siva B RAL 7043	vse BC I-flex	
Sprednja stran obložena z laminatnimi maskami Resopal 	Barva sprednje strani	prašno barvana v barvah B.PRO (glejte stran 28) namesto prometno siva B RAL 7043 vse BC I-flex 1, 2, razen vgradnih built-in vse BC I-flex 3, razen vgradnih built-in	
	obložena z laminatnimi maskami Resopal	vse BC I-flex 1, 2, razen vgradnih built-in	
		vse BC I-flex 3, razen vgradnih built-in	
ION TEC 	Elektrostatično filtriranje ION TEC Za izboljšano filtriranje in reduciranje delcev vonjav in modrega dima, podaljša življenjsko dobo filtrov z aktivnim ogljem	vse BC I-flex	
	Priprava na elektrostatično filtriranje ION TEC BC I-flex je pripravljen tako, da lahko filter ION TEC po potrebi naknadno vgradite.	vse BC I-flex	
Dodatna vtičnica 	Dodatna vtičnica , enofazna, obojestransko nameščena pod indukcijsko ploščo (upoštevajte državno različico)	BC I-flex 2	
Galerija 	Galerija Iz legiranega jekla, okrogla cev, na strani stranke in na čelni strani, višina 50 mm	BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3	
Predalnik 	Predalnik Z 2 predaloma, ki sta drug nad drugim za gastro posode, maks. GN 1/1-150 ali njihovo razdelitvijo (v tem primeru s prečnimi in vzdolžnimi prečkami). Opcijsko z dvema evtektičnima ploščama za pasivno hlajenje, ki ju lahko s pomočjo vgrajene vodilne prečke vstavite nad vsakega od predalov (glejte stran 16)		
Vodila za pladnje – okrogla cev 	Vodila za pladnje	Okrogla cev iz legiranega jekla, preklopna	BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3
		Gladko legirano jeklo, preklopna	BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3
		Resopal*, preklopna	BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3
Vodila za krožnike, gladka 	Vodila za krožnike	Gladko legirano jeklo, preklopna	BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3
		Resopal*, preklopna	BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3





Podčrtani modeli so v običajnih količinah, standardno pakirani pripravljeni na odpošiljanje v 48 urah (pridržujemo si pravico do predhodne prodaje).

Opcije za B.PRO COOK I-flex




- Obloge, police za odlaganje, vodila za krožnike in pladnje iz laminata Resopal* v enakem dekorju/barvi, obloženo z laminatnimi maskami Resopal »Colours« ali »Woods«

Slika	Oznaka	za modele	
	Polica za odlaganje na čelni strani levo/desno	Okrogla cev iz legiranega jekla, preklompna	
		Gladko legirano jeklo, preklompna	
		Resopal*, preklompna	
brez slike	Komplet za povezovanje modulov za fiksno povezavo dveh enot BC I-flex ali v kombinaciji z linijo BASIC LINE, vklj. s profilnim zaslonom za pokrivanje reže med dvema moduloma	vse BC I-flex	
brez slike	Kolesca iz legiranega jekla , 4 vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama, ø 125 mm		
brez slike	Nogice iz legiranega jekla		
		Obrobe podnožja iz legiranega jekla, naročilo možno le v povezavi z nogicami	Na strani stranke/na strani pripravljavca
			BC I-flex 1, 2
			BC I-flex 3
		Na čelni strani levo	vse BC I-flex
		Na čelni strani desno	vse BC I-flex






Pribor za B.PRO COOK I-flex

Slika	Oznaka	Nar. št. (osnovni model)	
Kuhalni nastavki Žar plošča, gladka 	Žar plošča 1/1-20, gladka Z gladkim dnom, mere: 530 x 325 x 20 mm, teža: 4,9 kg	iz aluminijaste litine s 4-kratnim površinskim premazom, vklj. s keramičnim premazom proti sprijemanju, debelo dno za optimalno porazdelitev in shranjevanje toplote, na čelni strani z ročajem iz legiranega jekla in magnetnim spodnjim delom za zaščito proti zdrsu na indukcijski plošči,	575 027
Žar plošča, narebričena 	Žar plošča 1/1-20, narebričena S križnim rebrastim profilom, mere: 530 x 325 x 20 mm, teža: 4,9 kg	primerno za uporabo na indukciji, odporno proti vročini do 250 °C, lahko se pomiva v pomivalnem stroju	575 028
Žar plošča 	Žar plošča 1/1-55 Z gladkim dnom, mere: 530 x 325 x 55 mm, teža: 4,7 kg		575 030
Vok 	Vok s ploskim dnom 3-slojni material (legirano jeklo z aluminijastim jedrom) do roba za hitro in enakomerno porazdelitev toplote ter shranjevanje toplote z ergonomskim ročajem, ø pribl. 30 cm, primerno za uporabo na indukciji, teža: 1,5 kg		575 032


Pribor za B.PRO COOK I-flex

Slika	Oznaka	Nar. št. (osnovni model)
	Komplet kuhalnika za testenine Sestavljen iz: - okvirja iz legiranega jekla (530 x 325 x 95 mm), - GN 2/3-100 iz večslojnega materiala, primerne za uporabo na indukciji, z 2 ročajema, - GN 1/3-65, - obesni okvirji za košarice za testenine, - 4 košarice: pribl. 1/6-100 z izoliranimi ročaji	575 034
	Ponev Iz aluminijaste litine s 4-kratnim površinskim premazom, debelo dno, ki se ne zvija, za optimalno porazdelitev in shranjevanje toplote ter energijsko varčno kuhanje, z ergonomskim ročajem iz plastike, keramični premaz proti sprijemanju, primerno za uporabo na indukciji, odporno proti vročini do 250 °C, lahko se pomiva v pomivalnem stroju, višina roba pribl. 50 mm	ø 20 cm 575 035 ø 24 cm 575 036 ø 26 cm 575 037 ø 28 cm 575 038
	Večnamenski element 1/1 Iz legiranega jekla, za pripravo in serviranje ali kot prostor za shranjevanje za kuhinjske pripomočke in sestavine, kapaciteta: maks. GN 1/1-65 ali razdelitev, mere: 544 x 330 x 93 mm	575 041
	Večnamenski element 1/3 Iz legiranega jekla, prostor za shranjevanje za kuhinjske pripomočke in sestavine, kapaciteta: maks. GN 1/3-65 ali razdelitev, mere: 190 x 330 x 93 mm	575 042











Kuhalni pribor

	Obračalna lopatica Iz silikona, z ročajem iz legiranega jekla, odporna proti vročini do 240 °C, lahko se pomiva v pomivalnem stroju, optimalna za žar plošče s premazi in ponve	575 067
	Velika žlica	575 068
	Klešče za žar	575 069
	Košarice za testenine Sestavljene iz: - obesni okvirji za košarice za testenine - 4 košarice: pribl. 1/6-100 z izoliranimi ročaji	575 070
	Strgalo za čiščenje Ceran®	568 489

Pribor

	Rezalna deska iz plastike, z utorom za tekočino okoli oboda, optimalno prilagojena velikosti kuhališča, mere: 530 x 325 x 20 mm	575 057
---	---	---------

Pribor za B.PRO COOK I-flex

Slika	Oznaka	Nar. št. (osnovni model)
<p>Vložek za jedilni pribor Sl. s priborom</p> 	<p>Vložek za jedilni pribor, okvir iz legiranega jekla za pritrditev na korpus na strani pripravljavca, lahko ga odstranite za čiščenje, vklj. z GN 1/6-200</p>	575 058
<p>Držalo za nož Sl. s priborom</p> 	<p>Držalo za nož iz plastike – za vložek za jedilni pribor, za namestitvev na GN 1/6</p>	574 774
<p>GN-obesni okvirji Sl. s priborom</p> 	<p>GN-obesni okvirji, iz legiranega jekla za pritrditev na čelni strani korpusa, preklopen, za namestitvev 3x GN 1/6 ali 1x GN 2/4</p>	575 059
<p>Držalo za kuhinjske krpe Sl. s priborom</p> 	<p>Držalo za kuhinjske krpe, iz legiranega jekla za pritrditev na čelni strani korpusa</p>	575 060
<p>Držalo za papirnate brisače Sl. s priborom</p> 	<p>Držalo za papirnate brisače – za GN-obesni okvir in držalo za kuhinjske krpe iz legiranega jekla</p>	575 062
<p>Multiokvir Sl. s priborom</p> 	<p>Multiokvir, iz legiranega jekla, za pritrditev na polico za odlaganje iz CNS ali Resopala na čelni strani, za namestitvev GN 1/3, lahko ga odstranite za čiščenje, vklj. z držalom za papirnate brisače</p>	575 061
<p>Vložna polica</p> 	<p>Vložna polica iz stekla – za multiokvir, za vlaganje v multiokvir kot dodatno odlagalno površino</p>	573 978
<p>Potisni ročaj</p> 	<p>Potisni ročaj Za pritrditev na čelni strani korpusa</p>	575 063
<p>brez slike</p>	<p>Navodila za sistem B.PRO COOK I-flex Tehnična navodila (čiščenje, menjavanje filtra) za postavljeni sistem B.PRO COOK, ki je pripravljen za uporabo; termin po dogovoru.</p>	999 125
<p>Evtektična plošča</p> 	<p>Evtektična plošča (-3 °C) Iz plastike, primerna za gastro posodo, mere: 530 x 325 x 30 mm, teža: 4,2 kg</p>	568 136
	<p>Evtektična plošča (-12 °C) Iz plastike, primerna za gastro posodo, mere: 530 x 325 x 30 mm, teža: 4,2 kg</p>	573 332
<p>Filtrirne blazine z aktivnim ogljem</p> 	<p>Filtrirne blazine z aktivnim ogljem 1 komplet = 2 kosa</p>	380 477

B.PRO COOK classic

- Za 2, 3 oz. 4 namizne kuhalnike B.PRO COOK
- Ozek odsesovalni most iz legiranega jekla za optimalen vpogled in koristno površino
- Visokoučinkovit sistem filtriranja
- Elektronsko krmiljenje z indikatorjem za zamenjavo filtra
- Velika odlagalna površina na enotah za filtriranje vonjav
- Prost uporaben prostor pod priključno polico naprave
- Izvedbe koles: Plastična polna kolesa \varnothing 75 mm, 8 vodilnih koles, od tega 2 z zaporama



Sl. s priborom

B.PRO COOK classic

Slika	Model	Mere Š x G x V (mm)	Vtičnice/moč/ električni priključek	Nar. št. (osnovni model)
	<p>BC classic 2.1 Z odstranljivo priključno polico naprave</p> <p>Maks. obremenitev priključne police naprave: pribl. 150 kg</p> <p>Za 2 namizna kuhalnika B.PRO COOK</p>	<p><u>Zunanje mere:</u> 1544 x 756 x 1362 mm</p> <p><u>Višina podstavka:</u> 900 mm</p> <p><u>Priključne niše naprave:</u> 806 x 648 x 300 mm</p> <p><u>Uporaben prostor pod priključno polico:</u> 830 x 648 x 575 mm</p>	<p>2 x 230 V vtičnici z zaščitnim kontaktom, 2 x 400 V CEE-vtičnici (maks. 10 kW)</p> <p>16 A CEE-vtič</p> <p>400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 10,8 kW</p>	<p>574 400 <i>(380 235)</i></p>
	<p>BC classic 3.1 Z odstranljivo priključno polico naprave</p> <p>Maks. obremenitev priključne police naprave: pribl. 150 kg</p> <p>Za 3 namizne kuhalnike B.PRO COOK</p>	<p><u>Zunanje mere:</u> 1949 x 756 x 1362 mm</p> <p><u>Višina podstavka:</u> 900 mm</p> <p><u>Priključne niše naprave:</u> 1211 x 648 x 300 mm</p> <p><u>Uporaben prostor pod priključno polico:</u> 1235 x 648 x 575 mm</p>	<p>3 x 230 V vtičnici z zaščitnim kontaktom, 3 x 400 V CEE-vtičnici (maks. 20 kW)</p> <p>32 A CEE-vtič</p> <p>400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 20,8 kW</p>	<p>574 401 <i>(380 236)</i></p>
	<p>BC classic 3.1 BHG Z odstranljivo priključno polico naprave, z osvetlitvijo, zaprtim zaščitnim pokrovom in galerijo</p> <p>Maks. obremenitev priključne police naprave: pribl. 150 kg</p> <p>Za 3 namizne kuhalnike B.PRO COOK</p>			<p>574 405 <i>(380 236)</i></p>
	<p>BC classic 3.1 BHG-I Z odstranljivo priključno polico naprave, z osvetlitvijo, zaprtim zaščitnim pokrovom, galerijo in elektrostatičnim filtriranjem ION TEC</p> <p>Maks. obremenitev priključne police naprave: pribl. 150 kg</p> <p>Za 3 namizne kuhalnike B.PRO COOK</p>			<p>574 406 <i>(380 236)</i></p>

Podčrtani modeli so v običajnih količinah, standardno pakirani pripravljeni na odpošiljanje v 48 urah (pridržujemo si pravico do predhodne prodaje).

B.PRO COOK classic

- Za 2, 3 oz. 4 namizne kuhalnike B.PRO COOK
- Ozek odsevalni most iz legiranega jekla za optimalen vpogled in koristno površino
- Visokoučinkovit sistem filtriranja
- Elektronsko krmiljenje z indikatorjem za zamenjavo filtra
- Velika odlagalna površina na enotah za filtriranje vonjav
- Prost uporaben prostor pod priključno polico naprave
- Izvedbe koles: Plastična polna kolesa \varnothing 75 mm, 8 vodilnih koles, od tega 2 z zaporama



Sl. s priborom

B.PRO COOK classic

Slika	Model	Mere Š x G x V (mm)	Vtičnice/moč/ električni priključek	Nar. št. (osnovni model)	Cena v € brez DDV
	<p>BC classic 4.1</p> <p>Z odstranljivo priključno polico naprave in zaprtim zaščitnim pokrovom</p> <p>Maks. obremenitev priključne police naprave: pribl. 150 kg</p> <p>Za 4 namizne kuhalnike B.PRO COOK</p>	<p><u>Zunanje mere:</u> 2354 x 756 x 1362 mm</p> <p><u>Višina podstavka:</u> 900 mm</p> <p><u>Priključne niše naprave:</u> 1616 x 648 x 300 mm</p> <p><u>Uporaben prostor pod priključno polico:</u> 1640 x 648 x 575 mm</p>	<p>4 x 230 V vtičnici z zaščitnim kontaktom, 4 x 400 V CEE-vtičnici (maks. 20 kW)</p> <p>32 A CEE-vtič</p> <p>400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 20,8 kW</p>	<p>574 402</p> <p>(380 237)</p>	

Opcije za BC classic




Slika	Oznaka	za modele
	<p>Elektrostatično filtriranje ION TEC</p> <p>Za izboljšano filtriranje in reduciranje delcev vonjav in modrega dima, podaljša življenjsko dobo filtrov z aktivnim ogljem</p>	<p>vse BC classic</p>
	<p>Priprava na elektrostatično filtriranje ION TEC</p> <p>BC classic je pripravljen tako, da lahko filter ION TEC po potrebi naknadno vgradite.</p>	<p>vse BC classic</p>

Električni priključki

Slika	Oznaka	za modele
brez slike	<p>Električna priključitev</p> <p>16 A CEE-vtič, 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 10,8 kW</p>	BC classic 3.1
	<p>32 A CEE-vtič, 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 20,8 kW</p>	BC classic 2.1
	<p>63 A CEE-vtič, 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 40,8 kW</p>	BC classic 4.1

Opcije za B.PRO COOK classic

Opcije za BC classic



Slika	Oznaka	za modele		
	Priključna miza na kolesih Za dovažanje in odvažanje namiznih kuhalnikov v B.PRO COOK classic namesto priključne police naprave	BC classic 2.1 BC classic 3.1 BC classic 4.1		
	Odlagalna polica Za vstavljanje v mizo na kolesih kot dodatna odlagalna površina	BC classic 2.1 BC classic 3.1 BC classic 4.1		
brez slike	Dodatne vtičnice 2 x 230 V vtičnici z zaščitnim kontaktom, v uporabnem prostoru pod priključno polico naprave, nameščeni desno in levo	vse BC classic		
	Osvetlitev Z reflektorji LED (po 4 W), nameščena nad kuhalniki	5 točk, 20 W		
		7 točk, 28 W		
		9 točk, 36 W		
	Zaščitni pokrov iz kaljenega varnostnega stekla (ESG) Ki je zaprt na strani stranke, lahko se ga odpre za namen čiščenja	BC classic 2.1 BC classic 3.1 BC classic 4.1		
			Galerija, Iz legiranega jekla, okrogla cev, na strani stranke in na čelni strani, višina 50 mm	BC classic 2.1 BC classic 3.1 BC classic 4.1
				
	Vodilo za pladnje, Resopal, preklonpa, na strani stranke, multipleks plošča obložena z laminatnimi maskami Resopal »Colours« ali »Woods« višina 850 mm pri premeru kolesc 75 mm, ustreza višini vodila za pladnje MANHATTAN			
		brez slike	Spodnja plošča iz legiranega jekla, odstranljiva, maksimalna obremenitev: 80 kg	
				Kolesca iz legiranega jekla , 8 vodilnih koles, od tega 2 z zaporama, \varnothing 125 mm, skupna višina se poviša za 60 mm, višina podstavka tako znaša 960 mm
Nogice iz legiranega jekla	vse BC classic			
Obrobe podnožja iz legiranega jekla, na strani stranke, naročilo možno le v povezavi z nogicami	BC classic 2.1 BC classic 3.1 BC classic 4.1			

Pribor za B.PRO COOK classic

Pribor

Slika	Oznaka	za modele	Nar. št. (osnovni model)
	Priključna miza na kolesih Za dovažanje in odvažanje namiznih kuhalnikov v B.PRO COOK classic	BC classic 2.1	574 309
		BC classic 3.1	574 310
		BC classic 4.1	574 311
	Odlagalna polica Za vstavljanje v mizo na kolesih kot dodatna odlagalna površina	BC classic 2.1	574 379
		BC classic 3.1	574 380
		BC classic 4.1	574 381
Sl. s priborom 	Multiokvir z obešalniki Iz legiranega jekla za obojestransko pritrditev na enote za filtriranje vonjav, za namestitev ene GN 1/3 ali razdelitve, vključno z obešalniki za namestitev koluta papirnatih brisačk	vse BC classic	573 977
	Vložna polica iz stekla Za vlaganje v multiokvir kot dodatno odlagalno površino	Multiokvir	573 978
	Transportni voziček BC ROL 6x4 Za premik posode BLANCOTHERM 420 v prosto dostopen prostor, kolesca iz umetne mase, 4 vodilna kolesca, od tega 2 z zaporama, ø 50 mm, nosilnost: pribl. 100 kg	vse BC classic	573 570
	BLT 420 KBRUH Posoda za transport hrane BLANCOTHERM s konvekcijskim ogrevanjem, z digitalnim regulatorjem temperature za do stopinje natančno regulacijo temperature v notranjem prostoru od +40 °C do +85 °C, s krilnimi vrati, kapaciteta: 2x GN 1/1-150 ali razdelitve, 11 parov odlagalnih robov, razmik 31 mm	Barva delov okovja: siva modra rdeča zelena rumena	573 516 574 575 574 576 574 577 574 578 (380 904)
Sl. s priborom 	Komplet vodil za predale Iz dveh vodil za namestitev GN 1/1, za pritrditev na spodnjo stran priključne police naprave	vse BC classic	573 979
brez slike	B.PRO COOK classic – navodila za sistem Tehnična navodila (čiščenje, menjava filtra) za postavljen sistem B.PRO COOK classic, pripravljen na uporabo, za delo z namiznimi kuhalniki B.PRO COOK. Termin po dogovoru.	vse BC classic	999 125





Potrošni material/nadomestni deli (prodaja prek servisne službe podjetja B.PRO)

	Filtrirne blazine iz kobrene 1 paket = 25 kosov		107 213
	Filtrirne blazine z aktivnim ogljem 1 komplet = 2 kosa		380 477

Obloga za B.PRO COOK classic

- Za naknadno montažo
- Lahko konfigurirate tudi neposredno z BC classic

Obloga za BC classic (tudi za naknadno montažo)



Slika	Oznaka	za modele	Nar. št.
	3-stranska obloga Prašno barvana na strani stranke in na čelni strani, stran stranke in čelna stran sta lahko oblikovani v različnih barvah	BC classic 2.1	380 086
		BC classic 3.1	380 087
		BC classic 4.1	380 088
	Na strani stranke obložena z laminatnimi maskami Resopal (barve/dekorji Resopal: Colours, Woods), prašno barvane čelne strani	BC classic 2.1	380 089
		BC classic 3.1	380 090
		BC classic 4.1	380 091
	Na strani stranke, obloga po vsej površini iz HPL (visokotlačni laminati), debelina materiala: 4 mm, obložena z laminatnimi maskami Resopal (barve/dekorji Resopal: Colours, Woods)	BC classic 2.1	380 096
		BC classic 3.1	380 097
		BC classic 4.1	380 098
	Obloga stebrička Prašno barvana, komplet iz leve in desne strani vklj. z materialom za pritrjevanje na odzračevalne kanale	vse BC classic	380 794

Pribor za B.PRO COOK classic

- Aktivno ventilacijsko hlajenje, od -2 °C do +8 °C do stopinje natančna regulacija (pri + 43 °C temperature okolice in 40 % relativne zračne vlage)
- Pripravljeno na vklop z vtičnico za hladilne naprave (možna priključitev vtičev, specifičnih za določeno državo)
- Ohišje izparilnika iz legiranega jekla, lamelni izparilnik v celoti, vklj. s cevmi in lamelami, s plastično prevleko, da je odporen proti koroziji in ima nevtralen vonj
- Hladilno sredstvo R 134 a, brez CFC
- Izvedba koles: ø 50 mm, 4 vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama



Hladilna vitrina za B.PRO COOK classic BC classic 3.1 BC classic 4.1


Slika	Model	Mere Š x G x V (mm)	Moč/ elektr. priključek	Nar. št.
	BC UCT 2D Hladilna vitrina z 2 krilnimi vrati 2 dvostenski krilni vrati, pena za toplotno izolacijo, vrtljiva, imajo magnetni tesnilni okvir, 2 po višini nastavljivi vodili na posamezna vrata, za gastro posodo GN 1/1	1192 x 650 x 567 mm	220–240 V 1N PE 50–60 Hz 0,32 kW	574 392
	BC UCT 4E Hladilna vitrina s po 2 popolnoma izvlečnima predaloma 2 popolnoma izvlečna predala na stran, pena za toplotno izolacijo, imajo magnetni tesnilni okvir, za gastro posodo GN 1/1 ali s pomočjo prečnih in vzdolžnih prečk za njihovo razdelitev, maksimalna globina GN je 100 mm	1192 x 650 x 567 mm	220–240 V 1N PE 50–60 Hz 0,32 kW	574 393

Namizni kuhalniki B.PRO COOK



- Gladka površina iz materiala Ceran
- Z mikroprocesorjem krmiljen visokozmogljiv indukcijski generator podjetja E.G.O.
- Brezstopenjska regulacija moči z vrtljivim gumbom, kontrolna lučka za prikaz stanja delovanja in kode napake pri motnjah
- Visoka stopnja delovanja
- Zračni filter na dnu naprave
- Po višini nastavljive vrtljive nogice, omrežni kabel (1,5 m)



Indukcijska plošča

Slika	Model	Mere D x Š x V (mm)	Moč/ elektr. priključek	Nar. št.
	BC IH 3500 Indukcijska plošča, avtomatska prepoznavna lonca od ø 120 mm	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 564 x 339 mm Kuhališče: ø 220 mm Teža: 19 kg	220-240 V 1N PE 16 A 50-60 Hz 3,5 kW	574 197
	BC IH 5000 Indukcijska plošča, avtomatska prepoznavna lonca od ø 120 mm	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 564 x 339 mm Kuhališče: ø 220 mm Teža: 19 kg	400 V 3N PE 16 A 50-60 Hz 5,0 kW	574 198
	BC IH 2Z 5000 indukcijska plošča z 2 kuhališčema, 2 medsebojno ločeni grelni coni z regulacijo (2 spirali s po ø 220 mm), Avtomatska prepoznavna lonca od ø 120 mm	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 564 x 339 mm 2 kuhališči: po ø 220 mm Teža: 27 kg	400 V 3N PE 16 A 50-60 Hz 2 x 2,5 kW (5,0 kW)	574 199
	BC SIH 5000 Ploskovna indukcijska plošča, 1 pravokotno kuhališče (1 grelna cona 447 x 220 mm), Avtomatska prepoznavna lonca od ø 120 mm	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 564 x 339 mm Kuhališče: 447 x 220 mm Teža: 27 kg	400 V 3N PE 16 A 50-60 Hz 5,0 kW (2 x 2,5 kW)	574 200

Indukcijski vok


	BC IW 3500 Indukcijski vok	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Plošča: ø 300 mm Teža: 18 kg	220-240 V 1N PE 16 A 50-60 Hz 3,5 kW	574 201
	BC IW 5000 Indukcijski vok	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Plošča: ø 300 mm Teža: 18 kg	400 V 3N PE 16 A 50-60 Hz 5,0 kW	574 202

Namizni kuhalniki B.PRO COOK


- Okoli in okoli brezstično zavarjena, 15 mm debela površina za žar z zaobljenimi vogali za optimalno higieno in enakomerno celoploskovno porazdelitev toplote s cevnimi grelnimi telesi
- Neogrevana cona za počivanje (70 mm) na obeh straneh
- Brezstopenjsko reguliranje temperature z vrtljivimi gumbi
- Kontrolne lučke za prikaz stanja delovanja in faze segrevanja
- Po višini nastavljive vrtljive nogice, omrežni kabel (1,5 m)



Žar plošča

Slika	Model	Mere D x Š x V (mm)	Moč/ elektr. priključek	Nar. št.
	BC GF 3500 Žar plošča, gladka vklj. s čepom za odtekanje maščobe, zelo močna od +80 do +250 °C	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 506 x 304 mm od tega 435 x 304 mm z možnostjo segrevanja Teža: 34 kg	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 3,5 kW	574 203
	BC GF 4200 Žar plošča, gladka vklj. s čepom za odtekanje maščobe, zelo močna od +80 do +250 °C	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 506 x 304 mm od tega 435 x 304 mm z možnostjo segrevanja Teža: 34 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,2 kW	574 204
	BC GF 8400 Žar plošča, gladka vklj. s čepom za odtekanje maščobe, zelo močna od +80 do +250 °C, 2 ločeni grelni coni z regulacijo	Zunanje mere: 620 x 800 x 240 mm Koristna površina: 506 x 704 mm od tega 435 x 704 mm z možnostjo segrevanja Teža: 69 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 8,4 kW (2 x 4,2 kW na grelni cono)	574 205
	BC GR 3500 Žar plošča, narebričena vklj. s čepom za odtekanje maščobe, zelo močna od +80 do +250 °C	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 506 x 304 mm od tega 435 x 304 mm z možnostjo segrevanja Teža: 31 kg	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 3,5 kW	574 206
	BC GR 4200 Žar plošča, narebričena vklj. s čepom za odtekanje maščobe, zelo močna od +80 do +250 °C	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 506 x 304 mm od tega 435 x 304 mm z možnostjo segrevanja Teža: 31 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,2 kW	574 207

Žar plošča


	BC DG 4200 Žar plošča vklj. s čepom za odtekanje maščobe, zelo močna od +80 do +250 °C	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 506 x 304 mm Kapaciteta: 7 litrov Globina korita: 65 mm Teža: 33 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,2 kW	574 208
---	--	---	--	----------------

Namizni kuhalniki B.PRO COOK

- Brezstopenjsko reguliranje temperature z vrtljivimi gumbi
- Po višini nastavljive vrtljive nogice
- Omrežni kabel (1,5 m)



Kuhalno polje Ceran®

Slika	Model	Mere D x Š x V (mm)	Moč/ elektr. priključek	Nar. št.
	BC CH 4300 Kuhalno polje Ceran® , kontrolne lučke za prikaz stanja delovanja	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 564 x 339 mm Kuhališče: ø 170 mm in ø 230 mm Teža: 12 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,3 kW	574 209

Kuhalnik za testenine

	BC PC 4800 Kuhalnik za testenine Brezstično globoko vlečeno korito za namestitev gastro posode GN ali košaric za testenine do globine 150 mm, kontrolne lučke za prikaz stanja delovanja in faze segrevanja	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 509 x 304 mm Kapaciteta: 20 litrov Teža: 14 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,8 kW	574 210
	Komplet košaric za testenine Košarice z izoliranimi ročajmi in vložnim okvirjem	6 košaric: pribl. GN 1/6-100		574 254
	Komplet košaric za testenine Košarice z izoliranimi ročajmi in vložnim okvirjem	2 košarici: pribl. GN 1/3-100 in 2 košarici: pribl. GN 1/6-100		574 255
	Gastro kuhalni vstavek G-KEN G 1/1-95 Naluknjani, z zložljivimi ročajmi			550 971
	Pokrov z notranjim ročajem GD 1/1 Za pokrivanje			550 658

Namizni kuhalniki B.PRO COOK


- Brezstopenjsko reguliranje temperature z vrtljivimi gumbi
- Kontrolne lučke za prikaz stanja delovanja in faze segrevanja
- Po višini nastavljive vrtljive nogice, omrežni kabel (1,5 m)




Friteza

Slika	Model	Mere D x Š x V (mm)	Moč/ elektr. priključek	Nar. št.
 <p>BC DF 5000 (Sl. s priborom)</p>	<p>BC DF 5000 Friteza Brezstično globoko vlečeno korito, hladna cona na dnu korita, z možnostjo obračanja, notranje grelna telo, vklj. s pokrovom za pokrivanje korita za fritiranje</p>	<p>Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 346 x 238 mm Kapaciteta: min. 5 litrov, maks. 6,5 litra Teža: 16 kg</p>	<p>400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 5,0 kW</p>	574 211
	<p>Komplet košaric za fritiranje (2 kosa) Z izoliranimi ročaji</p>	po 260 x 95 x 110 mm		574 258
	<p>Košarica za fritiranje Z izoliranim ročajem</p>	260 x 220 x 110 mm		574 259

Posoda z dvojnimi dnom

 <p>BC BM 700</p>	<p>BC BM 700 Posoda z dvojnimi dnom Brezstično globoko vlečeno korito, ustreza gastro posodi GN in pokrovu GN iz legiranega jekla, se lahko segreje od +45 do +95 °C</p>	<p>Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 509 x 304 mm Kapaciteta: maks. 1 x GN 1/1-150 Teža: 15,5 kg</p>	<p>220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 0,7 kW</p>	574 212
--	--	--	---	---------

Plošča za ohranjanje toplote


 <p>BC HP 700</p>	<p>BC HP 700 Plošča za ohranjanje toplote Plošča za ohranjanje toplote s termično ločenim področjem za ohranjanje toplote, s silikonom zatesnjena, površina za ohranjanje toplote iz legiranega jekla 18/10, Temperaturno območje: od +55 do +120 °C</p>	<p>Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 565 x 340 mm Teža: 18 kg</p>	<p>220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 0,7 kW</p>	574 213
--	--	---	---	---------

Namizni kuhalniki B.PRO COOK

- Po višini nastavljive vrtljive nogice



Večnamenski element

Slika	Model	Mere D x Š x V (mm)	Moč/ elektr. priključek	Nar. št.
	BC ME Večnamenski element	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Kapaciteta: Zgoraj: maks. GN 1/1-150 (odvisno od globine vsebnika spodaj) Spodaj: maks. GN 1/1-100 (nato zgoraj maks. GN 1/1-65) Teža: 7 kg		573 458


Pribor za namizne kuhalnike B.PRO COOK

Pribor


Slika	Oznaka	za model	Nar. št.	
	Strgalo za čiščenje Ceran®	Za indukcijsko ploščo BC IH, kuhalno polje Ceran® BC CH	568 489	
	Vok z okroglim dnom iz legiranega jekla, ø 360 mm, kapaciteta maks. 5,5 litra, teža 1,2 kg	Za indukcijski vok BC IW	573 513	
	Komplet košaric za testenine Košarice z izoliranimi ročajmi in vložnim okvirjem	6 košaric: pribl. GN 1/6-100	Za kuhalnik za testenine BC PC	574 254
		2 košarici: pribl. GN 1/3-100 in 2 košarici: pribl. GN 1/6-100		574 255
	Gastro kuhalni vstavek G-KEN G 1/1-95 Naluknjani, z zložljivimi ročajmi	Za kuhalnik za testenine BC PC	550 971	
	Pokrov z notranjim ročajem GD 1/1 Za pokrivanje	Za kuhalnik za testenine BC PC	550 658	
	Strgalo za čiščenje žara, gladko	Za žar ploščo BC DG, za žar ploščo BC GF, gladko	573 252	
brez slike	Strgalo za čiščenje žara, narebričeno	Za žar ploščo BC GR, narebričeno	574 306	
	Zaščita pred brizganjem	Za žar plošče BC GF, BC GR (razen BC GF 8400)	574 256	
		Za žar ploščo BC GF 8400	574 257	
brez slike	B.PRO COOK classic nega nesprijemne površine 500 ml, neguje in ščiti površino žara in poskrbi za boljše nesprijemne lastnosti	Za žar plošče	574 302	
	Komplet košaric za fritiranje (2 kosa) z izoliranimi ročajmi vsaka 260 x 95 x 110 mm (D x Š x V)	Za fritezo BC DF	574 258	
	Košarica za fritiranje z izoliranim ročajem 260 x 220 x 110 mm (D x Š x V)	Za fritezo BC DF	574 259	
	Vpenjalna prečka iz legiranega jekla 18/10 za prekrivanje reže med dvema namiznima kuhalnikoma B.PRO COOK	Za vse modele	574 298	

Podčrtani modeli so v običajnih količinah, standardno pakirani pripravljeni na odpošiljanje
v 48 urah (pridržujemo si pravico do predhodne prodaje).

NEUTRAL COLOURS




grafitno črna



prometno siva B



kameno siva



signalno bela

LIVING COLOURS



koščeničično
rumena



merlot rdeča



petrol zelena



morsko modra


FRESH COLOURS




candy rdeča



neo mint



granny



limeta

BS ADRIA d.o.o.

Špruha 7

1236 Trzin

Slovenija

Tel. +386 (0)599 40 951

Faks. +386 (0)599 00 041

info@bs-adria.si

www.bs-adria.si

B.PRO
CATERING SOLUTIONS