

**B.PRO**  
CATERING SOLUTIONS



# CARELLI PER IL TRASPORTO DI VASSOI

**Per la distribuzione di pasti sicura ed igienica con sistema vassoi.**

# UN AIUTO PREZIOSO

**I carrelli per il trasporto di vassoi della B.PRO Catering Solutions.**



Entrata in scena sovrana in  
eccellente design:  
robusti, pregiati e rifiniti.

Le quattro maniglie di spinta ergono-  
miche di grande diametro facilitano il  
trasporto - in qualsiasi direzione.

Il paraurti perimetrale extra largo  
protegge il carrello, gli arredi e le  
mani mentre si passa attraverso  
porte e corridoi stretti.

I carrelli per il trasporto di vassoi (TTW) della B.PRO fanno di tutto per facilitarvi il lavoro: le guide stampate senza giunture vi aiutano per caricare e prelevare velocemente i vassoi. Le quattro maniglie di spinta extra lunghe offrono ad ogni componente dello staff

un'altezza di lavoro ergonomica – per spingere, tirare e manovrare più facilmente, indipendentemente dalla statura e perfino con ante aperte. La struttura di qualità assicura la massima igiene con minime operazioni di pulizia, facendo risparmiare tempo prezioso.

**Qualità bella da vedere: carrelli per il trasporto di vassoi B.PRO – per la distribuzione di pasti sicura ed igienica con sistema vassoi.**

## Convincente da fuori e da dentro: la qualità della marca B.PRO.



### Materiali di qualità

I carrelli per il trasporto di vassoi B.PRO sono di acciaio inossidabile di alta qualità (materiale 1.403). La superficie microfinita è estremamente resistente allo sporco ed ai germi.



### Vani separati

Tutte le ante possono essere aperte indipendentemente, anche nei modelli a 3 ante. Ciò facilita il prelievo dei vassoi e contribuisce a mantenere costanti le temperature interne il più a lungo possibile.



### Guide stampate

Le nostre pareti a guide stampate con dispositivo antiribaltamento sono monopezzo – senza fessure in cui si raccoglie sporco, senza bordi e spigoli vivi. Ciò facilita la pulizia, minimizza il rischio di lesioni e protegge i vassoi.

# COOL

## Carrelli per il trasporto di vassoi B.PRO con raffreddamento passivo

Gli elementi di raffreddamento di B.PRO si trovano direttamente nelle ante – basta inserire gli elementi di raffreddamento (piastre eutettiche) nei supporti sui lati interni delle ante e tutto è fatto.

Grazie a questa struttura, l'interno è completamente equipaggiato con pareti a guide chiuse. Per caricare e prelevare i vassoi ogni vano può essere aperto singolarmente.

Per voi questo significa: assenza di scambi d'aria tra i singoli vani, miglior mantenimento della temperatura, semplice accesso agli elementi di raffreddamento, pulizia più facile e maggior igiene – perché B.PRO pensa già oggi ad un passo più in là.



**TTW-PK 20-115 DZE**  
Carrelli per il trasporto di vassoi,  
per il raffreddamento passivo con  
piastre eutettiche, parete doppia,  
isolati, per vassoi euronorm

## CARRELLI PER IL TRASPORTO DI VASSOI B.PRO, PER IL RAFFREDDAMENTO PASSIVO CON PIASTRE EUTETTICHE



Per vassoi euronorm	TTW-PK 16-115 DZE	TTW-PK 20-115 DZE	TTW-PK 24-115 DDE	TTW-PK 30-115 DDE
Versione	Carrelli per il trasporto di vassoi, per il raffreddamento passivo con piastre eutettiche, parete doppia, isolati, per vassoi euronorm			
Equipaggiamento base	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parete doppia, isolati, versione standard HS a norma DIN 18865-9</li> <li>- Supporti sui lati interni delle ante per agganciare Piastre eutettiche (<u>non</u> in dotazione)</li> <li>- Guide sagomate alla distanza di 115 mm</li> <li>- 2 maniglie di spinta ergonomiche verticali su ognuno dei lati corti a sinistra ed a destra</li> <li>- Robusto paraurti perimetrale</li> <li>- Ruote ø 160 mm, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, acciaio zincato</li> </ul>			
Piastre eutettiche	Con 2 piastre eutettiche	Con 4 piastre eutettiche	Con 3 piastre eutettiche	Con 6 piastre eutettiche
Ante a battente/vani	2/2	2/2	3/3	3/3
Capacità	16 vassoi euronorm, inserimento lato lungo	20 vassoi euronorm, inserimento lato lungo	24 vassoi euronorm, inserimento lato lungo	30 vassoi euronorm, inserimento lato lungo
Distanza tra le guide	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dimensioni L x P x H (mm)	1122 x 783 x 1406 mm	1122 x 783 x 1636 mm	1554 x 783 x 1406 mm	1554 x 783 x 1636 mm
Peso (kg)	119 kg	133 kg	164 kg	179 kg
Cod. art.	<b>573 722</b>	<b>573 725</b>	<b>573 728</b>	<b>573 731</b>
Per vassoi gastrorm	TTW-PK 16-115 DZG	TTW-PK 20-115 DZG	TTW-PK 24-115 DDG	TTW-PK 30-115 DDG
Versione	Carrelli per il trasporto di vassoi, zur passiven Kühlung, parete doppia, isolati, per vassoi gastrorm			
Equipaggiamento base	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parete doppia, isolati, versione standard HS a norma DIN 18865-9</li> <li>- Supporti sui lati interni delle ante per agganciare Piastre eutettiche (<u>non</u> in dotazione)</li> <li>- Guide sagomate alla distanza di 115 mm</li> <li>- 2 maniglie di spinta ergonomiche verticali su ognuno dei lati corti a sinistra ed a destra</li> <li>- Robusto paraurti perimetrale</li> <li>- Ruote ø 160 mm, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, acciaio zincato</li> </ul>			
Piastre eutettiche	Con 2 piastre eutettiche	Con 4 piastre eutettiche	Con 3 piastre eutettiche	Con 6 piastre eutettiche
Ante a battente/vani	2/2	2/2	3/3	3/3
Capacità	16 vassoi gastrorm, inserimento lato lungo	20 vassoi gastrorm, inserimento lato lungo	24 vassoi gastrorm, inserimento lato lungo	30 vassoi gastrorm, inserimento lato lungo
Distanza tra le guide	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dimensioni L x P x H (mm)	1032 x 783 x 1406 mm	1032 x 783 x 1636 mm	1419 x 783 x 1406 mm	1419 x 783 x 1636 mm
Peso (kg)	113 kg	125 kg	153 kg	171 kg
Cod. art.	<b>573 734</b>	<b>573 737</b>	<b>573 740</b>	<b>573 743</b>

## CARRELLI PER IL TRASPORTO DI VASSOI B.PRO, PER IL RAFFREDDAMENTO PASSIVO MEDIANTE PIASTRE EUTETTICHE, PARETE DOPPIA, ISOLATI



Per vassoi euronorm o gastronorm	TTW-PK 32-115 DZU	TTW 40-115 DZU
Versione	Carrello per il trasporto di vassoi, per il raffreddamento passivo mediante 2 piastre eutettiche, parete doppia, isolato, per vassoi euronorm o gastronorm	Carrello per il trasporto di vassoi, per il raffreddamento passivo mediante 3 piastre eutettiche, parete doppia, isolato, per vassoi euronorm o gastronorm
Equipaggiamento base	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parete doppia, isolati, versione standard HS a norma DIN 18865-9</li> <li>- Versione con parete divisoria per l'inserimento di piastre eutettiche (non in dotazione)</li> <li>- Guide sagomate alla distanza di 115 mm</li> <li>- 2 maniglie di spinta ergonomiche verticali su ognuno dei lati corti a sinistra ed a destra</li> <li>- Robusto paraurti perimetrale</li> <li>- Ruote ø 160 mm, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, acciaio, zincate</li> </ul>	
Piastre eutettiche	Con 2 piastre eutettiche	Con 3 piastre eutettiche
Ante a battente/vani	2/2	2/2
Capacità	32 vassoi euronorm o gastronorm, inserimento lato corto	40 vassoi euronorm o gastronorm, inserimento lato corto
Distanza tra le guide	115 mm	115 mm
Dimensioni L x P x H (mm)	1452 x 956 x 1406 mm	1452 x 956 x 1636 mm
Peso (kg)	165 kg	180 kg
Cod. art.	<b>574 894</b>	<b>574 895</b>

## CARRELLI PER IL TRASPORTO DI VASSOI B.PRO, PARETE DOPPIA, ISOLATI



Per vassoi euronorm	TTW 16-115 DZE	TTW 20-115 DZE	TTW 24-115 DDE	TTW 30-115 DDE
Versione	Carrelli per il trasporto di vassoi, parete doppia, isolati, per vassoi euronorm			
Equipaggiamento base	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parete doppia, isolati, versione standard HS a norma DIN 18865-9</li> <li>- Guide sagomate alla distanza di 115 mm</li> <li>- 2 maniglie di spinta ergonomiche verticali su ognuno dei lati corti a sinistra ed a destra</li> <li>- Robusto paraurti perimetrale</li> <li>- Ruote ø 160 mm, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, acciaio zincato</li> </ul>			
Ante a battente/vani	2/2	2/2	3/3	3/3
Capacità	16 vassoi euronorm, inserimento lato lungo	20 vassoi euronorm, inserimento lato lungo	24 vassoi euronorm, inserimento lato lungo	30 vassoi euronorm, inserimento lato lungo
Distanza tra le guide	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dimensioni L x P x H (mm)	1122 x 783 x 1406 mm	1122 x 783 x 1636 mm	1554 x 783 x 1406 mm	1554 x 783 x 1636 mm
Peso (kg)	111 kg	124 kg	151 kg	166 kg
Cod. art.	<b>573 721</b>	<b>573 724</b>	<b>573 727</b>	<b>573 730</b>
Per vassoi gastronom	TTW 16-115 DZG	TTW 20-115 DZG	TTW 24-115 DDG	TTW 30-115 DDG
Versione	Carrelli per il trasporto di vassoi, parete doppia, isolati, per vassoi gastronom			
Equipaggiamento base	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parete doppia, isolati, versione standard HS a norma DIN 18865-9</li> <li>- Guide sagomate alla distanza di 115 mm</li> <li>- 2 maniglie di spinta ergonomiche verticali su ognuno dei lati corti a sinistra ed a destra</li> <li>- Robusto paraurti perimetrale</li> <li>- Ruote ø 160 mm, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, acciaio zincato</li> </ul>			
Ante a battente/vani	2/2	2/2	3/3	3/3
Capacità	16 vassoi gastronom, inserimento lato lungo	20 vassoi gastronom, inserimento lato lungo	24 vassoi gastronom, inserimento lato lungo	30 vassoi gastronom, inserimento lato lungo
Distanza tra le guide	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dimensioni L x P x H (mm)	1032 x 783 x 1406 mm	1032 x 783 x 1636 mm	1419 x 783 x 1406 mm	1419 x 783 x 1636 mm
Peso (kg)	106 kg	118 kg	143 kg	159 kg
Cod. art.	<b>573 733</b>	<b>573 736</b>	<b>573 739</b>	<b>573 742</b>

## CARRELLI PER IL TRASPORTO DI VASSOI B.PRO, PARETE DOPPIA, ISOLATI



Per vassoi euronorm o gastronorm	TTW 16-115 DEU	TTW 20-115 DEU	TTW 32-115 DZU	TTW 40-115 DZU
Versione	Carrelli per il trasporto di vassoi, parete doppia, isolati, per vassoi euronorm o gastronorm			
Equipaggiamento base	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parete doppia, isolati, versione standard HS a norma DIN 18865-9</li> <li>- Guide sagomate alla distanza di 115 mm</li> <li>- 2 maniglie di spinta ergonomiche verticali su ognuno dei lati corti a sinistra ed a destra</li> <li>- Robusto paraurti perimetrale</li> <li>- Ruote ø 160 mm, 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, acciaio zincato</li> </ul>			
Ante a battente/vani	1/1	1/1	2/2	2/2
Capacità	16 vassoi euronorm o gastronorm, inserimento lato corto	20 vassoi euronorm o gastronorm, inserimento lato corto	32 vassoi euronorm o gastronorm, inserimento lato corto	40 vassoi euronorm o gastronorm, inserimento lato corto
Distanza tra le guide	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dimensioni L x P x H (mm)	870 x 956 x 1406 mm	870 x 956 x 1636 mm	1452 x 956 x 1406 mm	1452 x 956 x 1636 mm
Peso (kg)	92 kg	102 kg	138 kg	158 kg
Cod. art.	<b>573 745</b>	<b>573 747</b>	<b>573 749</b>	<b>573 751</b>

## PARETE DOPPIA, ISOLATI, MODELLO IGIENICO H1



	TTW 16-115 DZE H1	TTW 20-115 DZE H1	TTW 40-115 DZU H1
Versione	Carrello per il trasporto di vassoi, parete doppia, interno di modello igienico H1		
Equipaggiamento base	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parete doppia, isolati, modello igienico H1</li> <li>- Guide sagomate alla distanza di 115 mm</li> <li>- 2 maniglie di spinta ergonomiche verticali su ognuno dei lati corti a sinistra ed a destra</li> <li>- Robusto paraurti perimetrale</li> <li>- Ruote ø 160 mm, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, acciaio, zincate</li> </ul>		
Ante a battente/vani	2/2	2/2	2/2
Capacità	16 vassoi euronorm, inserimento lato lungo	20 vassoi euronorm, inserimento lato lungo	40 vassoi EN o GN, inserimento lato corto
Distanza tra le guide	115 mm	115 mm	115 mm
Dimensioni L x P x H (mm)	1099 x 727 x 1314 mm	1099 x 727 x 1544 mm	1375 x 902 x 1544 mm
Peso (kg)	128 kg	141 kg	180 kg
Cod. art.	<b>574 896</b>	<b>574 898</b>	<b>574 900</b>

## CARRELLI PER IL TRASPORTO DI VASSOI B.PRO, PARETE SINGOLA



Per vassoi euronorm	TTW 16-115 EZE	TTW 20-115 EZE	TTW 24-115 EDE	TTW 30-115 EDE
Versione	Carrelli per il trasporto di vassoi, parete singola, per vassoi euronorm			
Equipaggiamento base	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parete singola, modello standard HS a norma DIN 18865-9</li> <li>- Guide sagomate alla distanza di 115 mm</li> <li>- 2 maniglie di spinta ergonomiche verticali su ognuno dei lati corti a sinistra ed a destra</li> <li>- Robusto paraurti perimetrale</li> <li>- Ruote ø 160 mm, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, acciaio zincato</li> </ul>			
Ante a battente/vani	2/2	2/2	3/3	3/3
Capacità	16 vassoi euronorm, inserimento lato lungo	20 vassoi euronorm, inserimento lato lungo	24 vassoi euronorm, inserimento lato lungo	30 vassoi euronorm, inserimento lato lungo
Distanza tra le guide	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dimensioni L x P x H (mm)	1122 x 783 x 1406 mm	1122 x 783 x 1636 mm	1554 x 783 x 1406 mm	1554 x 783 x 1636 mm
Peso (kg)	93 kg	103 kg	127 kg	141 kg
Cod. art.	<b>573 720</b>	<b>573 723</b>	<b>573 726</b>	<b>573 729</b>
Per vassoi gastronorm	TTW 16-115 EZG	TTW 20-115 EZG	TTW 24-115 EDG	TTW 30-115 EDG
Versione	Carrelli per il trasporto di vassoi, parete singola, per vassoi gastronorm			
Equipaggiamento base	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parete singola, modello standard HS a norma DIN 18865-9</li> <li>- Guide sagomate alla distanza di 115 mm</li> <li>- 2 maniglie di spinta ergonomiche verticali su ognuno dei lati corti a sinistra ed a destra</li> <li>- Robusto paraurti perimetrale</li> <li>- Ruote ø 160 mm, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, acciaio zincato</li> </ul>			
Ante a battente/vani	2/2	2/2	3/3	3/3
Capacità	16 vassoi gastronorm, inserimento lato lungo	20 vassoi gastronorm, inserimento lato lungo	24 vassoi gastronorm, inserimento lato lungo	30 vassoi gastronorm, inserimento lato lungo
Distanza tra le guide	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dimensioni L x P x H (mm)	1032 x 783 x 1406 mm	1032 x 783 x 1636 mm	1419 x 783 x 1406 mm	1419 x 783 x 1636 mm
Peso (kg)	89 kg	98 kg	119 kg	134 kg
Cod. art.	<b>573 732</b>	<b>573 735</b>	<b>573 738</b>	<b>573 741</b>

## CARRELLI PER IL TRASPORTO DI VASSOI B.PRO, PARETE SINGOLA



Per vassoi euronorm o gastronorm	TTW 16-115 EEU	TTW 20-115 EEU	TTW 32-115 EZU	TTW 40-115 EZU
Versione	Carrelli per il trasporto di vassoi, parete singola, per vassoi euronorm o gastronorm			
Equipaggiamento base	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parete singola, modello standard HS a norma DIN 18865-9</li> <li>- Guide sagomate alla distanza di 115 mm</li> <li>- 2 maniglie di spinta ergonomiche verticali su ognuno dei lati corti a sinistra ed a destra</li> <li>- Robusto paraurti perimetrale</li> <li>- Ruote ø 160 mm, 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, acciaio zincato</li> </ul>			
Ante a battente/vani	1/1	1/1	2/2	2/2
Capacità	16 vassoi euronorm o gastronorm, inserimento lato corto	20 vassoi euronorm o gastronorm, inserimento lato corto	32 vassoi euronorm o gastronorm, inserimento lato corto	40 vassoi euronorm o gastronorm, inserimento lato corto
Distanza tra le guide	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dimensioni L x P x H (mm)	870 x 956 x 1406 mm	870 x 956 x 1636 mm	1452 x 956 x 1406 mm	1452 x 956 x 1636 mm
Peso (kg)	71 kg	79 kg	109 kg	129 kg
Cod. art.	<b>573 744</b>	<b>573 746</b>	<b>573 748</b>	<b>573 750</b>

## ACCESSORI

Figura	Descrizione	per modello	Cod. art.
	<b>Piastra eutettica</b> (-12 °C), in materiale sintetico, gastronorm	Tutti TTW-PK	<b>573 332</b>
	<b>Piastra eutettica</b> (-3 °C), in materiale sintetico, gastronorm	Tutti TTW-PK	<b>568 136</b>
non in figura	<b>Distanza tra le guide 105 mm, con dispositivo antiribaltamento</b> , solo per nuove ordinazioni; l'aggiunta non è possibile	Tutti TTW (non possibile per TTW-PK, TTW H1)	-
	<b>Distanza tra le guide 115 mm, senza dispositivo antiribaltamento</b> , <b>per vassoi compatti</b> , solo per nuove ordinazioni; l'aggiunta non è possibile	TTW per vassoi EN (non possibile per TTW H1); TTW per vassoi EN e GN (non possibile per TTW-PK U)	-
	<b>Timone e giunto in acciaio inox</b> , bloccabili sul lato frontale. Nell'ordinazione indicare se timone a sinistra o a destra (possibile solo con disposizione ruote A)	Tutti TTW	-
non in figura	<b>Nastro antistatico</b>	Tutti TTW	-
	<b>Paraurti perimetrale fresato in PE</b>	Tutti TTW (non possibile per TTW H1)	-
	<b>Ulteriore paraurti fresato sul tettuccio</b>	Tutti TTW (non possibile per TTW H1)	-
	<b>Balaustino perimetrale</b> in acciaio inox, altezza 50 mm, saldatura a smusso	Tutti TTW	-
<b>Ruote</b>			
Disposizione delle ruote	Descrizione	per modello	
Disposizione delle ruote A 	<b>Ruote in acciaio zincato, ø 160 mm</b> 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno	Tutti TTW	
	<b>Ruote in acciaio zincato, ø 200 mm</b> 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno	Tutti TTW	
	<b>Ruote in acciaio zincato, ø 200 mm</b> 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno	Tutti TTW	
	<b>Ruote in acciaio inox con gomme elastiche, ø 160 mm</b> , a scelta con 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli o con 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno	Tutti TTW	
	<b>Ruote in acciaio inox con gomme elastiche, ø 200 mm</b> , a scelta con 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli o con 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno	Tutti TTW	
Disposizione delle ruote D 	<b>Ruote in acciaio inox con gomme elastiche, ø 160 mm</b> , <b>Rollenanordnung D</b> : 4 ruote girevoli negli angoli esterni del carrello, di cui 2 con freno centrale, 2 ruote fisse al centro del lato lungo	TTW per vassoi EN; TTW per vassoi GN; TTW per 32/40 vassoi EN e GN	
	<b>Ruote in acciaio inox con gomme elastiche, ø 200 mm</b> , <b>Rollenanordnung D</b> : 4 ruote girevoli negli angoli esterni del carrello, di cui 2 con freno centrale, 2 ruote fisse al centro del lato lungo	TTW per vassoi EN; TTW per vassoi GN; TTW per 32/40 vassoi EN e GN	

## IL GRUPPO B.PRO

I nostri clienti sono tanto diversi e svariati quanto la nostra gamma di servizi. Per offrire a ognuno di essi i servizi migliori, concentriamo le nostre competenze e capacità in due divisioni commerciali altamente specializzate: B.PRO Catering Solutions – prodotti e sistemi per grandi cucine professionali. ENOXX Engineering – parti di precisione prodotte in modo individuale in acciaio inox, alluminio o materiali sintetici per l'industria.

Tutti i settori di attività di B.PRO sono stati certificati a norma DIN EN ISO 9001:2015, garantendo così la massima affidabilità ed orientamento ai clienti.

B.PRO GmbH  
B.PRO Catering Solutions  
P.O. Box 13 10  
75033 Oberderdingen  
Germany  
Phone +49 7045 44-81900  
catering.export@bpro-solutions.com  
www.bpro-solutions.com

**B.PRO**  
CATERING SOLUTIONS