

B.PRO
CATERING SOLUTIONS



DIEBLADEN- TRANSPORTWAGENS

Hygiënisch, veilig en betrouwbaar – voor een soepele
voedseluitgifte in dienbladsysteem.

B.PRO DIENBLADEN- TRANSPORTWAGENS

HOOGWAARDIG ZORGEN VOOR
EEN VEILIGE EN
HYGIËNISCHE VOED-
SELDISTRIBUTIE
DOOR NAADLOZE
GELEIDERS,
OERDEGELIJK
ERGONOMISCH
BEDIENCOMFORT
VOLMAAKT VAN VORM EN TALRIJKE
UITRUSTINGS-
OPTIES.

KRACHTIGE ONDERSTEUNING

Dienbladentransportwagens van B.PRO Catering Solutions.



**ZELFVERZEKERDE PRESENTATIE
IN ONDERSCHIEDEND DESIGN,
INDIVIDUEEL AFGESTEMD
OP UW EISEN**

B.PRO dienbladentransportwagens (TTW) staan hun man-
netje: Dankzij naadloos diepgetrokken geleiders kunnen
dienbladen vlot worden in- en uitgeruimd. Vier extra lange
duwhandgrepen bieden voor iedereen in het team een
ergonomische handgreephoogte voor eenvoudig duwen,
trekken en manoeuvreren – onafhankelijk van lichaams-
lengte en zelfs met geopende deuren. De doordachte

constructie zorgt voor optimale hygiëne en is eenvoudig te
reinigen. Dat bespaart u waardevolle tijd.

**B.PRO TRANSPORTWAGENS VERGEMAKKELIJKEN
UW DAGELIJKSE VOEDSELDISTRIBUTIEPROCES-
SEN IN DIENBLADSYSTEEM – IN EEN KWALITEIT,
DIE GEZIEN MAG WORDEN.**

OVERTUIGEND VAN BUITEN EN VAN BINNEN




B.PRO DIENBLADENTRANSPORTWAGENS, ENKELWANDIG






									
									
VOOR EURONORM-DIENBLADEN	TTW 16-115 EZE	TTW 20-115 EZE	TTW 24-115 EDE	TTW 30-115 EDE	VOOR EURONORM-OF GASTRONORM-DIENBLADEN	TTW 16-115 EEU	TTW 20-115 EEU	TTW 32-115 EZU	TTW 40-115 EZU
Uitvoering	Dienbladentransportwagen, enkelwandig, voor Euronormdienbladen				Uitvoering	Dienbladentransportwagen, enkelwandig, voor Euronorm- of Gastronormdienbladen			
Basisuitrusting	- enkelwandig, standaarduitvoering HS conform DIN 18865-9 - diepgetrokken geleiders op een afstand van 115 mm - aan de korte zijden links en rechts elk 2 verticale, ergonomische duwhandgrepen - robuuste, rondomlopende stootbeveiliging - wielen ø160 mm, 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met rem, staal, verzinkt				Basisuitrusting	- enkelwandig, standaarduitvoering HS conform DIN 18865-9 - diepgetrokken geleiders op een afstand van 115 mm - aan de korte zijden links en rechts elk 2 verticale, ergonomische duwhandgrepen - robuuste, rondomlopende stootbeveiliging - wielen ø160 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt			
Draaideuren/compartimenten	2/2	2/2	3/3	3/3	Draaideuren/compartimenten	1/1	1/1	2/2	2/2
Capaciteit	16 Euronormdienbladen, lengte-invoer	20 Euronormdienbladen, lengte-invoer	24 Euronormdienbladen, lengte-invoer	30 Euronormdienbladen, lengte-invoer	Capaciteit	16 Euronorm- of Gastro-normdienbladen, dwarsinvoer	20 Euronorm- of Gastro-normdienbladen, dwarsinvoer	32 Euronorm- of Gastronormdienbladen, dwarsinvoer	40 Euronorm- of Gastronormdienbladen, dwarsinvoer
Geleiderafstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	Geleiderafstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Afmetingen L x B x H (mm)	1115 x 754 x 1365 mm	1115 x 754 x 1595 mm	1537 x 754 x 1365 mm	1537 x 754 x 1595 mm	Afmetingen L x B x H (mm)	870 x 956 x 1365 mm	870 x 956 x 1595 mm	1452 x 956 x 1365 mm	1452 x 956 x 1595 mm
Gewicht (kg)	84 kg	94 kg	158 kg	162 kg	Gewicht (kg)	70 kg	76 kg	116 kg	130 kg
Bestelnr.	575 553	575 554	575 555	575 556	Bestelnr.	575 561	575 562	575 563	575 564
VOOR GASTRO-NORMDIENBLADEN	TTW 16-115 EZG	TTW 20-115 EZG	TTW 24-115 EDG	TTW 30-115 EDG					
Uitvoering	Dienbladentransportwagen, enkelwandig, voor Gastronormdienbladen								
Basisuitrusting	- enkelwandig, standaarduitvoering HS conform DIN 18865-9 - diepgetrokken geleiders op een afstand van 115 mm - aan de korte zijden links en rechts elk 2 verticale, ergonomische duwhandgrepen - robuuste, rondomlopende stootbeveiliging - wielen ø160 mm, 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met rem, staal, verzinkt								
Draaideuren/compartimenten	2/2	2/2	3/3	3/3					
Capaciteit	16 Gastronormdienbladen, lengte-invoer	20 Gastronormdienbladen, lengte-invoer	24 Gastronormdienbladen, lengte-invoer	30 Gastronormdienbladen, lengte-invoer					
Geleiderafstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm					
Afmetingen L x B x H (mm)	1025 x 754 x 1365 mm	1025 x 754 x 1595 mm	1402 x 754 x 1365 mm	1402 x 754 x 1595 mm					
Gewicht (kg)	84 kg	90 kg	150 kg	154 kg					
Bestelnr.	575 557	575 558	575 559	575 560					



B.PRO DIENBLADENTRANSPORTWAGEN, DUBBELWANDIG, GEÏSOLEERD

					
					
VOOR EURONORM-DIENBLADEN	TTW 16-115 DZE	TTW 20-115 DZE	TTW 24-115 DZE	TTW 24-115 DDE	TTW 30-115 DDE
Uitvoering	Dienbladentransportwagen, dubbelwandig, geïsoleerd, voor Euronormdienbladen				
Basisuitrusting	- dubbelwandig, geïsoleerd, standaarduitvoering HS conform DIN 18865-9 - diepgetrokken geleiders op een afstand van 115 mm - aan de korte zijden links en rechts elk 2 verticale, ergonomische duwhandgrepen - robuuste, rondomlopende stootbeveiliging - wielen ø160 mm, 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met rem, staal, verzinkt				
Draaideuren/compartimenten	2/2	2/2	2/2	3/3	3/3
Capaciteit	16 Euronormdienbladen, lengte-invoer	20 Euronormdienbladen, lengte-invoer	24 Euronormdienbladen, lengte-invoer	24 Euronormdienbladen, lengte-invoer	30 Euronormdienbladen, lengte-invoer
Geleiderafstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Afmetingen L x B x H (mm)	1115 x 754 x 1365 mm	1115 x 754 x 1595 mm	1115 x 754 x 1825 mm	1537 x 754 x 1365 mm	1537 x 754 x 1595 mm
Gewicht (kg)	97 kg	110 kg	145 kg	175 kg	182 kg
Bestelnr.	575 565	575 566	575 587	575 567	575 568
VOOR GASTRO-NORMDIENBLADEN	TTW 16-115 DZG	TTW 20-115 DZG	TTW 24-115 DZG	TTW 24-115 DDG	TTW 30-115 DDG
Uitvoering	Dienbladentransportwagen, dubbelwandig, geïsoleerd, voor Gastronormdienbladen				
Basisuitrusting	- dubbelwandig, geïsoleerd, standaarduitvoering HS conform DIN 18865-9 - diepgetrokken geleiders op een afstand van 115 mm - aan de korte zijden links en rechts elk 2 verticale, ergonomische duwhandgrepen - robuuste, rondomlopende stootbeveiliging - wielen ø160 mm, 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met rem, staal, verzinkt				
Draaideuren/compartimenten	2/2	2/2	2/2	3/3	3/3
Capaciteit	16 Gastronormdienbladen, lengte-invoer	20 Gastronormdienbladen, lengte-invoer	24 Gastronormdienbladen, lengte-invoer	24 Gastronormdienbladen, lengte-invoer	30 Gastronormdienbladen, lengte-invoer
Geleiderafstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Afmetingen L x B x H (mm)	1025 x 754 x 1365 mm	1025 x 754 x 1595 mm	1025 x 754 x 1825 mm	1402 x 754 x 1365 mm	1402 x 754 x 1595 mm
Gewicht (kg)	92 kg	105 kg	125 kg	170 kg	174 kg
Bestelnr.	575 569	575 570	575 588	575 571	575 572

				
				
VOOR EURONORM-OF GASTRONORM-DIENBLADEN	TTW 16-115 DEU	TTW 20-115 DEU	TTW 32-115 DZU	TTW 40-115 DZU
Uitvoering	Dienbladentransportwagen, dubbelwandig, geïsoleerd, voor Euronorm- of Gastronormdienbladen			
Basisuitrusting	- dubbelwandig, geïsoleerd, standaarduitvoering HS conform DIN 18865-9 - diepgetrokken geleiders op een afstand van 115 mm - aan de korte zijden links en rechts elk 2 verticale, ergonomische duwhandgrepen - robuuste, rondomlopende stootbeveiliging - wielen ø160 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staal, verzinkt			
Draaideuren/compartimenten	1/1	1/1	2/2	2/2
Capaciteit	16 Euronorm- of Gastro-normdienbladen, dwarsinvoer	20 Euronorm- of Gastro-normdienbladen, dwarsinvoer	32 Euronorm- of Gastronormdienbladen, dwarsinvoer	40 Euronorm- of Gastronormdienbladen, dwarsinvoer
Geleiderafstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Afmetingen L x B x H (mm)	870 x 956 x 1365 mm	870 x 956 x 1365 mm	1452 x 956 x 1365 mm	1452 x 956 x 1595 mm
Gewicht (kg)	87 kg	97 kg	137 kg	155 kg
Bestelnr.	575 573	575 574	575 575	575 576

B.PRO DIENBLADENTRANSPORTWAGENS VOOR PASSIEVE KOELING
MET EUTECTISCHE PLATEN, DUBBELWANDIG, GEÏSOLEERD

					
					
VOOR EURONORM-DIENBLADEN	TTW-PK 16-115 DZE	TTW-PK 20-115 DZE	TTW-PK 24-115 DZE	TTW-PK 24-115 DDE	TTW-PK 30-115 DDE
Uitvoering	Dienbladentransportwagens voor passieve koeling met eutectische platen, dubbelwandig, geïsoleerd, voor Euronormdienbladen				
Basisuitrusting	- dubbelwandig, geïsoleerd, standaarduitvoering HS conform DIN 18865-9 - opnamen op de middenwand voor het inschuiven van eutectische platen (niet bij levering inbegrepen) - diepgetrokken geleiders op een afstand van 115 mm - aan de korte zijden links en rechts elk 2 verticale, ergonomische duwhandgrepen - robuuste, rondomlopende stootbeveiliging - wielen ø160 mm, 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met rem, staal, verzinkt				
Eutectische platen	voor 2 eutectische platen	voor 3 eutectische platen	voor 3 eutectische platen	voor 4 eutectische platen	voor 6 eutectische platen
Draaideuren/ compartimenten	2/2	2/2	2/2	2/3	2/3
Capaciteit	16 Euronormdienbladen, lengte-invoer	20 Euronormdienbladen, lengte-invoer	24 Euronormdienbladen, lengte-invoer	24 Euronormdienbladen, lengte-invoer	30 Euronormdienbladen, lengte-invoer
Geleiderafstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Afmetingen L x B x H (mm)	1115 x 754 x 1365 mm	1115 x 754 x 1595 mm	1115 x 754 x 1825 mm	1537 x 754 x 1365 mm	1537 x 754 x 1595 mm
Gewicht (kg)	125 kg	136 kg	152 kg	180 kg	203 kg
Bestelnr.	575 577	575 578	575 589	575 579	575 580
VOOR GASTRO-NORMDIENBLADEN	TTW-PK 16-115 DZG	TTW-PK 20-115 DZG	TTW-PK 24-115 DZG	TTW-PK 24-115 DDG	TTW-PK 30-115 DDG
Uitvoering	Dienbladentransportwagens voor passieve koeling met eutectische platen, dubbelwandig, geïsoleerd, voor Gastronormdienbladen				
Basisuitrusting	- dubbelwandig, geïsoleerd, standaarduitvoering HS conform DIN 18865-9 - opnamen op de middenwand voor het inschuiven van eutectische platen (niet bij levering inbegrepen) - diepgetrokken geleiders op een afstand van 115 mm - aan de korte zijden links en rechts elk 2 verticale, ergonomische duwhandgrepen - robuuste, rondomlopende stootbeveiliging - wielen ø160 mm, 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met rem, staal, verzinkt				
Eutectische platen	voor 2 eutectische platen	voor 3 eutectische platen	voor 3 eutectische platen	voor 4 eutectische platen	voor 6 eutectische platen
Draaideuren/ compartimenten	2/2	2/2	2/2	2/3	2/3
Capaciteit	16 Gastronormdienbladen, lengte-invoer	20 Gastronormdienbladen, lengte-invoer	24 Euronormdienbladen, lengte-invoer	24 Euronormdienbladen, lengte-invoer	30 Gastronormdienbla- den, lengte-invoer
Geleiderafstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Afmetingen L x B x H (mm)	1025 x 754 x 1365 mm	1025 x 754 x 1595 mm	1025 x 754 x 1825 mm	1402 x 754 x 1365 mm	1402 x 754 x 1595 mm
Gewicht (kg)	112 kg	127 kg	145 kg	171 kg	190 kg
Bestelnr.	575 581	575 582	575 590	575 583	575 584

		
		
VOOR EURONORM-OF GASTRONORM-DIENBLADEN	TTW-PK 32-115 DZU	TTW-PK 40-115 DZU
Uitvoering	Dienbladentransportwagens voor passieve koeling met 2 eutectische platen, dubbelwandig, geïsoleerd, voor Euronorm- of Gastronormdienbladen	Dienbladentransportwagens voor passieve koeling met 3 eutectische platen, dubbelwandig, geïsoleerd, voor Euronorm- of Gastronormdienbladen
Basisuitrusting	- dubbelwandig, geïsoleerd, standaarduitvoering HS conform DIN 18865-9 - uitvoering met middenwand voor het inschuiven van eutectische platen (niet bij levering inbegrepen) - diepgetrokken geleiders op een afstand van 115 mm - aan de korte zijden links en rechts elk 2 verticale, ergonomische duwhandgrepen - robuuste, rondomlopende stootbeveiliging - wielen ø160 mm, 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met rem, staal, verzinkt	
Eutectische platen	voor 2 eutectische platen	voor 3 eutectische platen
Draaideuren/ compartimenten	2/2	2/2
Capaciteit	32 Euronorm- of Gastronormdienbladen, dwarsinvoer	40 Euronorm- of Gastronormdienbladen, dwarsinvoer
Geleiderafstand	115 mm	115 mm
Afmetingen L x B x H (mm)	1452 x 956 x 1365 mm	1452 x 956 x 1595 mm
Gewicht (kg)	182 kg	205 kg
Bestelnr.	575 585	575 586

TOEBEHOREN

Afbeelding	Omschrijving	Voor model	Bestelnr.
	Eutectische plaat (-12 °C), van kunststof, gastronormconform	alle TTW-PK	573 332
	Eutectische plaat (-3 °C), van kunststof, gastronormconform	alle TTW-PK	568 136
	Geleiderafstand 115 mm zonder kantelbeveiliging voor Compactdienbladen	TTW voor EN-dienbladen; TTW voor EN- en GN-dienbladen (niet mogelijk bij TTW-PK U)	-
	Hygiëne-uitvoering H1 (uitsluitend bij dubbelwandige wagenuitvoering)	TTW 16/20	-
		TTW 24/30/32/40	-
	Geschikt voor wagenwasinstallaties uitsluitend in combinatie met hygiëne-uitvoering H1, deuruitvoering zonder deurafdichting, met RVS duwhandgreep, rondom gefreesde stootbeveiliging en wielen geschikt voor wasinstallaties	alle TTW	-
	Deuruitvoering zonder deurafdichting H1 (uitsluitend bij dubbelwandige wagenuitvoering)		-
	Zwenkwielen met centrale rem en richtingvastzetter	alle TTW	-
	Zwenkwielen met centrale rem	alle TTW	-
	Zwenkwielen met centrale richtingvastzetter	alle TTW	-
	Duwhandgreep in RVS-uitvoering	alle TTW	-
	Rondomlopende, gefreesde stootbeveiliging van PE	alle TTW	-
	Aanvullende, gefreesde stootbeveiliging aan de bovenzijde	alle TTW	-
	Aanvullende stootbeveiliging aan het corpus	alle TTW	-

Afbeelding	Omschrijving	Voor model	Bestelnr.
	Transportsluiting	eendeurs	-
		tweedeurs	-
		driedeurs	-
	Trekdissel en koppeling van roestvrij staal aan de korte zijde vast te zetten	TTW 16/20	-
		TTW 24/30/32/40	-
	Antistatische band	alle TTW	-
	Imperiaal, driezijdig, van roestvrij staal	TTW 16/20	-
		TTW 24/30/32/40	-
	Imperiaal, vierzijdig, van roestvrij staal	TTW 16/20	-
		TTW 24/30/32/40	-
geen afbeelding	Folie verwijderd beschermfolie direct af fabriek verwijderd	alle TTW	-

WIELEN

Wielconfiguratie	Omschrijving	Voor model
	Wielen met behuizing van verzinkt staal, ø160 mm 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem	alle TTW
	Wielen met behuizing van verzinkt staal, ø200 mm 2 bok- en 2 zwenkwielen met rem	alle TTW
	Wielen met behuizing van verzinkt staal, ø200 mm 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem	alle TTW
	Roestvrij stalen wielen met massief rubber loopvlak, ø160mm naar keuze 2 bok- en 2 zwenkwielen of 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem	alle TTW
	Roestvrij stalen wielen met massief rubber loopvlak, ø200mm naar keuze 2 bok- en 2 zwenkwielen of 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem	alle TTW
	Roestvrij stalen wielen met massief rubber loopvlak, ø160mm geschikt voor wagenwasinstallaties, naar keuze 2 bok- en 2 zwenkwielen of 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem	uitsluitend bij uitvoering geschikt voor wagenwasinstallaties
	Edelstahlrollen mit Elastikbereifung, ø 200 mm wagenwaschanlagentauglich, wahlweise 2 Bock- und 2 Lenkrollen oder 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	uitsluitend bij uitvoering geschikt voor wagenwasinstallaties
	Roestvrij stalen wielen met massief rubber loopvlak, ø160 mm 4 zwenkwielen op de buitenhoeken van de wagen waarvan 2 met rem, 2 bokwielen in het midden van de lange zijden	TTW voor EN-dienbladen; TTW voor GN-dienbladen; TTW voor 32/40 EN- en GN-dienbladen
	Roestvrij stalen wielen met massief rubber loopvlak, ø200 mm 4 zwenkwielen op de buitenhoeken van de wagen waarvan 2 met rem, 2 bokwielen in het midden van de lange zijden	TTW voor EN-dienbladen; TTW voor GN-dienbladen; TTW voor 32/40 EN- en GN-dienbladen
	Roestvrij stalen wielen met massief rubber loopvlak, ø160 mm wielconfiguratie D: geschikt voor wagenwasinstallaties, 4 zwenkwielen op de buitenhoeken van de wagen waarvan 2 met rem, 2 bokwielen in het midden van de lange zijden	uitsluitend bij uitvoering geschikt voor wagenwasinstallaties
	Roestvrij stalen wielen met massief rubber loopvlak, ø200 mm wielconfiguratie D: geschikt voor wagenwasinstallaties, 4 zwenkwielen op de buitenhoeken van de wagen waarvan 2 met rem, 2 bokwielen in het midden van de lange zijden	uitsluitend bij uitvoering geschikt voor wagenwasinstallaties



B.PRO
CATERING SOLUTIONS

B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
P.O. Box 13 10
75033 Oberderdingen
Phone +49 7045 44-81276
Fax +49 7045 44-81212
catering@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com