

B.PRO
CATERING SOLUTIONS



DIENBLADEN- TRANSPORTWAGENS

Voor een veilige en hygiënische voedseldistributie in het dienbladsysteem.

KRACHTIGE ONDERSTEUNING

De dienbladtransportwagens van B.PRO Catering Solutions.



Zelfverzekerde presentatie in een onderscheidend design: oerdegelijk, hoogwaardig en volmaakt van vorm.

Vier ergonomische duwhandgrepen met royale stangdiameter vergemakkelijken het transport, ongeacht in welke richting.

De extra brede stootrand rondom biedt bescherming voor wagen en meubilair en voor de handen tijdens het verplaatsen door smalle gangen en deuren.

De B.PRO dienbladtransportwagens (TTW) pakken stevig aan: de naadloos diepgetrokken geleiders helpen u bij het vlot in- en uitruimen van de dienbladen. De vier extra lange duwhandgrepen bieden voor iedereen in het team een ergonomische

handgreephoogte – voor makkelijker duwen, trekken en manoeuvreren, onafhankelijk van de lichaamslengte en zelfs met open deuren. De hoogwaardige constructie zorgt voor optimale hygiëne doordat deze gemakkelijk te reinigen is en u zo waardevolle tijd bespaart.

**Kwaliteit die gezien mag worden:
B.PRO dienbladtransportwagens –
voor veilige en hygiënische voedsel-
uitgifte in dienbladstelsel.**

Overtuigend van buiten en van binnen: kwaliteit van het merk B.PRO.



Hoogwaardige materialen

B.PRO dienbladtransportwagens worden gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal (materiaal 1.403). Het gemicroleerde oppervlak is zeer goed bestand tegen vervuiling en ziektekiemen.



Gescheiden compartimenten

Alle deuren kunnen onafhankelijk van elkaar worden geopend, ook bij de drie-deurs modellen. Dat vergemakkelijkt het uitnemen van de dienbladen en helpt om de inwendige temperatuur zo lang mogelijk constant te houden.



Diepgetrokken geleiders

Onze diepgetrokken geribde wanden met geïntegreerde kantelbeveiliging bestaan uit één stuk – zonder randen die vuil vasthouden, zonder scherpe hoeken en kanten. Dat maakt het reinigen makkelijker, vermindert het gevaar voor letsel en ontziet de dienbladen.

COOL

B.PRO dienbladtransportwagens met passieve koeling

Bij B.PRO worden de koelelementen direct in de deuren geplaatst – eenvoudig de koelelementen (eutectische platen) in de houders aan de binnenzijden van de deuren schuiven en klaar!

Door dit constructieprincipe is het inwendige compleet voorzien van gesloten geribde wanden. Bij het beladen en uitnemen van de dienbladen kunt u elk compartiment apart openen.

Voor u betekent dat: geen ongewenste luchtuitwisseling tussen de compartimenten, een beter temperatuurbehoud, snel toegang tot de koelelementen, eenvoudigere reiniging en betere hygiëne – omdat B.PRO gewoon verder denkt.



TTW-PK 20-115 DZE
Dienbladtransportwagens, voor
passieve koeling met eutectische
platen, dubbelwandig, geïsoleerd,
voor Euronormdienbladen

B.PRO DIENBLADTRANSPORTWAGENS, VOOR PASSIEVE KOELING MET EUTECTISCHE PLATEN



Voor Euronormdienbladen	TTW-PK 16-115 DZE	TTW-PK 20-115 DZE	TTW-PK 24-115 DDE	TTW-PK 30-115 DDE
Uitvoering	Dienbladtransportwagens, voor passieve koeling met eutectische platen, dubbelwandig, geïsoleerd, voor Euronormdienbladen			
Basisuitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - Dubbelwandig, geïsoleerd, standaarduitvoering HS conform DIN 18865-9 - Beugels aan de binnenzijde van de deuren voor het inhangen van eutectische platen (<u>niet</u> bij levering inbegrepen) - Diepgetrokken geleiders op een afstand van 115 mm - Aan de korte zijden links en rechts elk 2 verticale, ergonomische duwhandgrepen - Robuuste stootrand rondom - Wielen ø160 mm, 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met rem, staalverzinkt 			
Eutectische platen	Met 2 eutectische platen	Met 4 eutectische platen	Met 3 eutectische platen	Met 6 eutectische platen
Draaideuren/compartimenten	2/2	2/2	3/3	3/3
Capaciteit	16 EN-dienbladen, invoer in lengterichting	20 EN-dienbladen, invoer in lengterichting	24 EN-dienbladen, invoer in lengterichting	30 EN-dienbladen, invoer in lengterichting
Geleiderafstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Afm. L x B x H (mm)	1122 x 783 x 1406 mm	1122 x 783 x 1636 mm	1554 x 783 x 1406 mm	1554 x 783 x 1636 mm
Gewicht (kg)	119 kg	133 kg	164 kg	179 kg
Bestelnr.	573 722	573 725	573 728	573 731
Voor Gastronormdienbladen	TTW-PK 16-115 DZG	TTW-PK 20-115 DZG	TTW-PK 24-115 DDG	TTW-PK 30-115 DDG
Uitvoering	Dienbladtransportwagens, voor passieve koeling, dubbelwandig, geïsoleerd, voor GN-dienbladen			
Basisuitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - Dubbelwandig, geïsoleerd, standaarduitvoering HS conform DIN 18865-9 - Beugels aan de binnenzijde van de deuren voor het inhangen van eutectische platen (<u>niet</u> bij levering inbegrepen) - Diepgetrokken geleiders op een afstand van 115 mm - Aan de korte zijden links en rechts elk 2 verticale, ergonomische duwhandgrepen - Robuuste stootrand rondom - Wielen ø160 mm, 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met rem, staalverzinkt 			
Eutectische platen	Met 2 eutectische platen	Met 4 eutectische platen	Met 3 eutectische platen	Met 6 eutectische platen
Draaideuren/compartimenten	2/2	2/2	3/3	3/3
Capaciteit	16 GN-dienbladen, invoer in lengterichting	20 GN-dienbladen, invoer in lengterichting	24 GN-dienbladen, invoer in lengterichting	30 GN-dienbladen, invoer in lengterichting
Geleiderafstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Afm. L x B x H (mm)	1032 x 783 x 1406 mm	1032 x 783 x 1636 mm	1419 x 783 x 1406 mm	1419 x 783 x 1636 mm
Gewicht (kg)	113 kg	125 kg	153 kg	171 kg
Bestelnr.	573 734	573 737	573 740	573 743

B.PRO DIENBLADTRANSPORTWAGENS, VOOR PASSIEVE KOELING MET EUTECTISCHE PLATEN, DUBBELWANDIG, GEÏSOLEERD



Voor Euronorm- of Gastronormdienbladen	TTW-PK 32-115 DZU	TTW 40-115 DZU
Uitvoering	Dienbladentransportwagen, voor passieve koeling met 2 eutectische platen, dubbelwandig, geïsoleerd voor Euronorm- of Gastronormdienbladen	Dienbladentransportwagen, voor passieve koeling met 3 eutectische platen, dubbelwandig, geïsoleerd voor Euronorm- of Gastronormdienbladen
Basisuitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - Dubbelwandig, geïsoleerd, standaarduitvoering HS conform DIN 18865-9 - Uitvoering met opengewerkte middenwand, incl. opvangschaal voor condenswater, voor inschuiven van eutectische platen (niet bij levering inbegrepen) - Diepgetrokken geleiders op een afstand van 115 mm - Aan de korte zijden links en rechts elk 2 verticale, ergonomische duwhandgrepen - Robuuste stootrand rondom - Wielen ø160 mm, 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met rem, staal, verzinkt 	
Eutectische platen	Met 2 eutectische platen	Met 3 eutectische platen
Draaideuren/compartimenten	2/2	2/2
Capaciteit	32 EN- of GN-dienbladen, invoer in dwarsrichting	40 EN- of GN-dienbladen, invoer in dwarsrichting
Geleiderafstand	115 mm	115 mm
Afm. L x B x H (mm)	1452 x 956 x 1406 mm	1452 x 956 x 1636 mm
Gewicht (kg)	165 kg	180 kg
Bestelnr.	574 894	574 895

B.PRO DIENBLADTRANSPORTWAGENS, **DUBBELWANDIG, GEÏSOLEERD**



Voor Euronormdienbladen	TTW 16-115 DZE	TTW 20-115 DZE	TTW 24-115 DDE	TTW 30-115 DDE
Uitvoering	Dienbladtransportwagens, dubbelwandig, geïsoleerd, voor Euronormdienbladen			
Basisuitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - Dubbelwandig, geïsoleerd, standaarduitvoering HS conform DIN 18865-9 - Diepgetrokken geleiders op een afstand van 115 mm - Aan de korte zijden links en rechts elk 2 verticale, ergonomische duwhandgrepen - Robuuste stootrand rondom - Wielen ø160 mm, 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met rem, staalverzinkt 			
Draaideuren/compartimenten	2/2	2/2	3/3	3/3
Capaciteit	16 EN-dienbladen, invoer in lengterichting	20 EN-dienbladen, invoer in lengterichting	24 EN-dienbladen, invoer in lengterichting	30 EN-dienbladen, invoer in lengterichting
Geleiderafstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Afm. L x B x H (mm)	1122 x 783 x 1406 mm	1122 x 783 x 1636 mm	1554 x 783 x 1406 mm	1554 x 783 x 1636 mm
Gewicht (kg)	111 kg	124 kg	151 kg	166 kg
Bestelnr.	573 721	573 724	573 727	573 730
Voor Gastronormdienbladen	TTW 16-115 DZG	TTW 20-115 DZG	TTW 24-115 DDG	TTW 30-115 DDG
Uitvoering	Dienbladtransportwagens, dubbelwandig, geïsoleerd, voor GN-dienbladen			
Basisuitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - Dubbelwandig, geïsoleerd, standaarduitvoering HS conform DIN 18865-9 - Diepgetrokken geleiders op een afstand van 115 mm - Aan de korte zijden links en rechts elk 2 verticale, ergonomische duwhandgrepen - Robuuste stootrand rondom - Wielen ø160 mm, 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met rem, staalverzinkt 			
Draaideuren/compartimenten	2/2	2/2	3/3	3/3
Capaciteit	16 GN-dienbladen, invoer in lengterichting	20 GN-dienbladen, invoer in lengterichting	24 GN-dienbladen, invoer in lengterichting	30 GN-dienbladen, invoer in lengterichting
Geleiderafstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Afm. L x B x H (mm)	1032 x 783 x 1406 mm	1032 x 783 x 1636 mm	1419 x 783 x 1406 mm	1419 x 783 x 1636 mm
Gewicht (kg)	106 kg	118 kg	143 kg	159 kg
Bestelnr.	573 733	573 736	573 739	573 742

B.PRO DIENBLADTRANSPORTWAGENS, **DUBBELWANDIG, GEÏSOLEERD**



Voor Euronorm- of Gastronormdienbladen	TTW 16-115 DEU	TTW 20-115 DEU	TTW 32-115 DZU	TTW 40-115 DZU
Uitvoering	Dienbladtransportwagens, dubbelwandig, geïsoleerd, voor Euronorm- of Gastronormdienbladen			
Basisuitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - Dubbelwandig, geïsoleerd, standaarduitvoering HS conform DIN 18865-9 - Diepgetrokken geleiders op een afstand van 115 mm - Aan de korte zijden links en rechts elk 2 verticale, ergonomische duwhandgrepen - Robuuste stootrand rondom - Wielen ø160 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staalverzinkt 			
Draaideuren/compartimenten	1/1	1/1	2/2	2/2
Capaciteit	16 EN- of GN-dienbladen, invoer in dwarsrichting	20 EN- of GN-dienbladen, invoer in dwarsrichting	32 EN- of GN-dienbladen, invoer in dwarsrichting	40 EN- of GN-dienbladen, invoer in dwarsrichting
Geleiderafstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Afm. L x B x H (mm)	870 x 956 x 1406 mm	870 x 956 x 1636 mm	1452 x 956 x 1406 mm	1452 x 956 x 1636 mm
Gewicht (kg)	92 kg	102 kg	138 kg	158 kg
Bestelnr.	573 745	573 747	573 749	573 751

DUBBELWANDIG, GEÏSOLEERD, HYGIËNE-UITVOERING H1



	TTW 16-115 DZE H1	TTW 20-115 DZE H1	TTW 40-115 DZU H1
Uitvoering	Dienbladtransportwagen, dubbelwandig, binnenzijde in hygiëne-uitvoering H1		
Basisuitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - Dubbelwandig, geïsoleerd, hygiëne-uitvoering H1 - Diepgetrokken geleiders op een afstand van 115 mm - Aan de korte zijden links en rechts elk 2 verticale, ergonomische duwhandgrepen - Robuuste stootbeveiliging rondom - Wielen ø160 mm, 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met rem, staal, verzinkt 		
Draaideuren/compartimenten	2/2	2/2	2/2
Capaciteit	16 Euronormdienbladen, invoer in lengterichting	20 Euronormdienbladen, invoer in lengterichting	40 Euronorm- of Gastronorm-dienbladen, invoer in dwarsrichting
Geleiderafstand	115 mm	115 mm	115 mm
Afm. L x B x H (mm)	1099 x 727 x 1314 mm	1099 x 727 x 1544 mm	1375 x 902 x 1544 mm
Gewicht (kg)	128 kg	141 kg	180 kg
Bestelnr.	574 896	574 898	574 900

B.PRO DIENBLADTRANSPORTWAGENS, ENKELWANDIG





Voor Euronormdienbladen	TTW 16-115 EZE	TTW 20-115 EZE	TTW 24-115 EDE	TTW 30-115 EDE
Uitvoering	Dienbladtransportwagens, enkelwandig, voor Euronormdienbladen			
Basisuitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - Enkelwandig, standaarduitvoering HS conform DIN 18865-9 - Diepgetrokken geleiders op een afstand van 115 mm - Aan de korte zijden links en rechts elk 2 verticale, ergonomische duwhandgrepen - Robuuste stootrand rondom - Wielen ø160 mm, 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met rem, staalverzinkt 			
Draaideuren/compartimenten	2/2	2/2	3/3	3/3
Capaciteit	16 EN-dienbladen, invoer in lengterichting	20 EN-dienbladen, invoer in lengterichting	24 EN-dienbladen, invoer in lengterichting	30 EN-dienbladen, invoer in lengterichting
Geleiderafstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Afm. L x B x H (mm)	1122 x 783 x 1406 mm	1122 x 783 x 1636 mm	1554 x 783 x 1406 mm	1554 x 783 x 1636 mm
Gewicht (kg)	93 kg	103 kg	127 kg	141 kg
Bestelnr.	573 720	573 723	573 726	573 729
Voor Gastronormdienbladen	TTW 16-115 EZG	TTW 20-115 EZG	TTW 24-115 EDG	TTW 30-115 EDG
Uitvoering	Dienbladtransportwagens, enkelwandig, voor GN-dienbladen			
Basisuitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - Enkelwandig, standaarduitvoering HS conform DIN 18865-9 - Diepgetrokken geleiders op een afstand van 115 mm - Aan de korte zijden links en rechts elk 2 verticale, ergonomische duwhandgrepen - Robuuste stootrand rondom - Wielen ø160 mm, 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met rem, staalverzinkt 			
Draaideuren/compartimenten	2/2	2/2	3/3	3/3
Capaciteit	16 GN-dienbladen, invoer in lengterichting	20 GN-dienbladen, invoer in lengterichting	24 GN-dienbladen, invoer in lengterichting	30 GN-dienbladen, invoer in lengterichting
Geleiderafstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Afm. L x B x H (mm)	1032 x 783 x 1406 mm	1032 x 783 x 1636 mm	1419 x 783 x 1406 mm	1419 x 783 x 1636 mm
Gewicht (kg)	89 kg	98 kg	119 kg	134 kg
Bestelnr.	573 732	573 735	573 738	573 741

B.PRO DIENBLADTRANSPORTWAGENS, ENKELWANDIG



Voor Euronorm- of Gastronormdienbladen	TTW 16-115 EEU	TTW 20-115 EEU	TTW 32-115 EEU	TTW 40-115 EEU
Uitvoering	Dienbladtransportwagens, enkelwandig, voor Euronorm- of Gastronormdienbladen			
Basisuitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - Enkelwandig, standaarduitvoering HS conform DIN 18865-9 - Diepgetrokken geleiders op een afstand van 115 mm - Aan de korte zijden links en rechts elk 2 verticale, ergonomische duwhandgrepen - Robuuste stootrand rondom - Wielen ø160 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, staalverzinkt 			
Draaideuren/compartimenten	1/1	1/1	2/2	2/2
Capaciteit	16 EN- of GN-dienbladen, invoer in dwarsrichting	20 EN- of GN-dienbladen, invoer in dwarsrichting	32 EN- of GN-dienbladen, invoer in dwarsrichting	40 EN- of GN-dienbladen, invoer in dwarsrichting
Geleiderafstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Afm. L x B x H (mm)	870 x 956 x 1406 mm	870 x 956 x 1636 mm	1452 x 956 x 1406 mm	1452 x 956 x 1636 mm
Gewicht (kg)	71 kg	79 kg	109 kg	129 kg
Bestelnr.	573 744	573 746	573 748	573 750

TOEBEHOREN

Afbeelding	Omschrijving	Voor model	Bestelnr.
	Eutectische plaat (-12 °C), van kunststof, geschikt voor voedingsmiddelen	alle TTW-PK	573 332
	Eutectische plaat (-3 °C), van kunststof, geschikt voor voedingsmiddelen	alle TTW-PK	568 136
Geen afbeelding	Geleiderafstand 105 mm met kantelbeveiliging , uitsluitend bij nieuwe bestellingen, toepassing achteraf niet mogelijk	alle TTW (niet mogelijk bij TTW-PK, TTW H1)	-
	Geleiderafstand 115 mm zonder kantelbeveiliging, voor compactdienbladen , toepassing achteraf niet mogelijk	TTW voor EN-dienbladen (niet mogelijk bij TTW H1); TTW voor EN- en GN-dienbladen (niet mogelijk bij TTW-PK U)	-
	Trekdijsel en koppeling van RVS , aan de korte zijde vergrendelbaar. A.u.b. bij bestelling vermelden of de trekdijsel links komt of rechts (uitsluitend mogelijk bij wielconfiguratie A)	alle TTW	-
Geen afbeelding	Antistatische band	alle TTW	-
	Stootlijst rondom gefreesd van PE	alle TTW (niet mogelijk bij TTW H1)	-
	Extra, gefreesde stootrand aan de bovenzijde	alle TTW (niet mogelijk bij TTW H1)	-
	Imperiaal rondom van RVS , 50 mm hoog, in verstek gelast	alle TTW	-

Wielen

Wielconfiguratie	Omschrijving	Voor model
Wielconfiguratie A 	Staalverzinkte wielen ø 160 mm 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem	alle TTW
	Staalverzinkte wielen, ø 200 mm 2 bok- en 2 zwenkwielen met rem	alle TTW
	Staalverzinkte wielen ø 200 mm 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem	alle TTW
	Roestvrij stalen wielen met loopvlak van elastische kwaliteitsrubber, ø 160 mm , naar keuze 2 bok- en 2 zwenkwielen of 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem	alle TTW
	Roestvrij stalen wielen met loopvlak van elastische kwaliteitsrubber, ø 200 mm , naar keuze 2 bok- en 2 zwenkwielen of 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem	alle TTW
Wielconfiguratie D 	Roestvrij stalen wielen met loopvlak van elastische kwaliteitsrubber, ø 160 mm, wielconfiguratie D: 4 zwenkwielen op de buitenhoeken van de wagen waarvan 2 met centrale rem, 2 bokwielen in het midden van de lange zijde	TTW voor EN-dienbladen; TTW voor GN-dienbladen; TTW voor 32/40 EN- en GN-dienbladen
	Roestvrij stalen wielen met loopvlak van elastische kwaliteitsrubber, ø 200 mm, wielconfiguratie D: 4 zwenkwielen op de buitenhoeken van de wagen waarvan 2 met centrale rem, 2 bokwielen in het midden van de lange zijde	TTW voor EN-dienbladen; TTW voor GN-dienbladen; TTW voor 32/40 EN- en GN-dienbladen

DE B.PRO-GROEP

Onze klanten zijn zo divers en veelzijdig als ons aanbod. Om elk het juiste te kunnen bieden, bundelen wij onze competenties en capaciteiten in twee sterk gespecialiseerde business units: B.PRO Catering Solutions – producten en systemen voor professionele grootkeukens. ENOXX Engineering – individueel gemaakte precisiedelen van roestvrij staal, aluminium en kunststof voor de industrie.

B.PRO is volledig gecertificeerd conform EN ISO 9001:2015 en garandeert U maximale betrouwbaarheid en klanttevredenheid.

B.PRO Benelux bvba
Industrieterrein I – 8 bis
Zone 1022
3290 Diest
Belgie
Telefoon +32 13 35 37 35
Telefax +32 13 35 37 39
office.be@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com

B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
P.O. Box 13 10
75033 Oberderdingen
Germany
Phone +49 7045 44-81900
catering.export@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com

B.PRO
CATERING SOLUTIONS