

B.PRO
CATERING SOLUTIONS



TRANSPORTNÍ VOZÍKY NA PODNOSY

Hygienické, bezpečné a spolehlivé – pro hladký průběh
rozdělování jídel v podnosovém systému.

TRANSPORTNÍ VOZÍKY NA PODNOSY

KVALITNÍ B.PRO UMOŽŇUJÍ
BEZPEČNÉ A
HYGIENICKÉ ROZDĚ-
LOVÁNÍ JÍDEL DÍKY
BEZEŠVÝM **ODOLNÉ**
HLUBOKÝM DRÁŽKÁM,
ERGONOMICKÝ
KOMFORT OBSLUHY A
NESPOČET MOŽNOSTÍ
VYBAVENÍ.

S DOKONALÝMI TVARÝ

SILNÁ PODPORA

Transportní vozík na podnosy od B.PRO Catering Solutions.



JEDINEČNÝ VZHLED
VE VYNIKAJÍCÍM PROVEDENÍ,
INDIVIDUÁLNÍ SLADĚNÍ
DLE VAŠICH POŽADAVKŮ.

Transportní vozíky na podnosy B.PRO (TTW) umožňují všechno přehledně uložit: Díky hlubokotaženým úložným drážkám bez spár lze podnosy plynule nakládat a vyprazdňovat. Čtyři extra dlouhá manipulační madla umožňují každému členu týmu nastavit ergonomickou výšku, a tedy usnadňují posouvání, tah a manévrování bez ohledu na tělesnou výšku, a to i při otevřených dveřích. Promyšlená konstrukce zajišťuje maximální



hygienu při minimálních nákladech na čištění. To vám ušetří drahocenný čas.

**TRANSPORTNÍ VOZÍKY B.PRO ZJEDNODUŠUJÍ
KAŽDODENNÍ VÝDEJ JÍDEL V PODNOSOVÉM
SYSTÉMU – A TO V PŘESVĚDČIVÉ KVALITĚ.**



PŘESVĚDČIVÉ ZVENČÍ I ZE VNITŘ



TRANSPORTNÍ VOZÍKY NA PODNOSY B.PRO, JEDNOPLÁŠŤOVÉ






									
									
PRO PODNOSY PODLE EURONORMY	TTW 16-115 EZE	TTW 20-115 EZE	TTW 24-115 EDE	TTW 30-115 EDE	PRO PODNOSY PODLE EURO- NEBO GASTRONORMY	TTW 16-115 EEU	TTW 20-115 EEU	TTW 32-115 EZU	TTW 40-115 EZU
Provedení	Transportní vozíky na podnosy, jednoplášťové, pro podnosy podle euronormy				Provedení	Transportní vozíky na podnosy, jednoplášťové, pro podnosy podle euronormy nebo gastronormy			
Základní vybavení	- Jednoplášťové, standardní provedení HS dle DIN 18865-9 - Hluboké drážky ve vzdálenosti 115 mm - Na čelní straně vlevo a vpravo vždy se 2 svislými, ergonomickými manipulačními madly - Robustní celoobvodový nárazník - Kolečka ø 160 mm, 2 pevná kolečka a 2 otočná kolečka s brzdou, ocel, pozinkovaná				Základní vybavení	- Jednoplášťové, standardní provedení HS dle DIN 18865-9 - Hluboké drážky ve vzdálenosti 115 mm - Na čelní straně vlevo a vpravo vždy se 2 svislými, ergonomickými manipulačními madly - Robustní celoobvodový nárazník - Kolečka ø 160 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, ocel, pozinkovaná			
Dvoukřídlové dveře/ příhrádky	2/2	2/2	3/3	3/3	Dvoukřídlové dveře/ příhrádky	1/1	1/1	2/2	2/2
Kapacita	16 podnosů podle euronormy, podélný zásuvný díl	20 podnosů podle euronormy, podélný zásuvný díl	24 podnosů podle euronormy, podélný zásuvný díl	30 podnosů podle euronormy, podélný zásuvný díl	Kapacita	16 podnosů podle euro-nebo gastronormy, příčný zásuvný díl	20 podnosů podle euro-nebo gastronormy, příčný zásuvný díl	32 podnosů podle euro-nebo gastronormy, příčný zásuvný díl	40 podnosů podle euro-nebo gastronormy, příčný zásuvný díl
Svislá rozteč drážek	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	Svislá rozteč drážek	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Rozměry d x š x v (mm)	1115 x 754 x 1365 mm	1115 x 754 x 1595 mm	1537 x 754 x 1365 mm	1537 x 754 x 1595 mm	Rozměry d x š x v (mm)	870 x 956 x 1365 mm	870 x 956 x 1595 mm	1452 x 956 x 1365 mm	1452 x 956 x 1595 mm
Hmotnost (kg)	84 kg	94 kg	158 kg	162 kg	Hmotnost (kg)	70 kg	76 kg	116 kg	130 kg
Obj. č.	575 553	575 554	575 555	575 556	Obj. č.	575 561	575 562	575 563	575 564
PRO PODNOSY PODLE GASTRONORMY	TTW 16-115 EZG	TTW 20-115 EZG	TTW 24-115 EDG	TTW 30-115 EDG					
Provedení	Transportní vozíky na podnosy, jednoplášťové, pro podnosy podle gastronormy								
Základní vybavení	- Jednoplášťové, standardní provedení HS dle DIN 18865-9 - Hluboké drážky ve vzdálenosti 115 mm - Na čelní straně vlevo a vpravo vždy se 2 svislými, ergonomickými manipulačními madly - Robustní celoobvodový nárazník - Kolečka ø 160 mm, 2 pevná kolečka a 2 otočná kolečka s brzdou, ocel, pozinkovaná								
Dvoukřídlové dveře/ příhrádky	2/2	2/2	3/3	3/3					
Kapacita	16 podnosů podle gastronormy, podélný zásuvný díl	20 podnosů podle gastronormy, podélný zásuvný díl	24 podnosů podle gastronormy, podélný zásuvný díl	30 podnosů podle gastronormy, podélný zásuvný díl					
Svislá rozteč drážek	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm					
Rozměry d x š x v (mm)	1025 x 754 x 1365 mm	1025 x 754 x 1595 mm	1402 x 754 x 1365 mm	1402 x 754 x 1595 mm					
Hmotnost (kg)	84 kg	90 kg	150 kg	154 kg					
Obj. č.	575 557	575 558	575 559	575 560					



TRANSPORTNÍ VOZÍKY NA PODNOSY B.PRO, **DVOUPLÁŠŤOVÉ, IZOLOVANÉ**

										
										
PRO PODNOSY PODLE EURONORMY	TTW 16-115 DZE	TTW 20-115 DZE	TTW 24-115 DZE	TTW 24-115 DDE	TTW 30-115 DDE	PRO PODNOSY PODLE EURO- NEBO GASTRONORMY	TTW 16-115 DEU	TTW 20-115 DEU	TTW 32-115 DZU	TTW 40-115 DZU
Provedení	Transportní vozíky na podnosy, dvouplášťový, izolovaný, pro podnosy podle euronormy					Provedení	Transportní vozík na podnosy, dvouplášťový, izolovaný, pro podnosy podle euronormy a gastrormy			
Základní vybavení	- Dvouplášťové, izolované, standardní provedení HS dle DIN 18865-9 - Hluboké drážky ve vzdálenosti 115 mm - Na čelní straně vlevo a vpravo vždy se 2 svislými, ergonomickými manipulačními madly - Robustní celoodvodový nárazník - Kolečka ø 160 mm, 2 pevná kolečka a 2 otočná kolečka s brzdou, ocel, pozinkovaná					Základní vybavení	- Dvouplášťové, izolované, standardní provedení HS dle DIN 18865-9 - Hluboké drážky ve vzdálenosti 115 mm - Na čelní straně vlevo a vpravo vždy se 2 svislými, ergonomickými manipulačními madly - Robustní celoodvodový nárazník - Kolečka ø 160 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, ocel, pozinkovaná			
Dvoukřídlové dveře/ příhrádky	2/2	2/2	2/2	3/3	3/3	Dvoukřídlové dveře/ příhrádky	1/1	1/1	2/2	2/2
Kapacita	16 podnosů podle euronor- my, podélný zásuvný díl	20 podnosů podle euronor- my, podélný zásuvný díl	24 podnosů podle euronor- my, podélný zásuvný díl	24 podnosů podle euronor- my, podélný zásuvný díl	30 podnosů podle euronor- my, podélný zásuvný díl	Kapacita	16 podnosů podle euro- nebo gastrormy, příčný zásuvný díl	20 podnosů podle euro- nebo gastrormy, příčný zásuvný díl	32 podnosů podle euro- nebo gastrormy, příčný zásuvný díl	40 podnosů podle euro- nebo gastrormy, příčný zásuvný díl
Svislá rozteč drážek	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	Svislá rozteč drážek	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Rozměry d x š x v (mm)	1115 x 754 x 1365 mm	1115 x 754 x 1595 mm	1115 x 754 x 1825 mm	1537 x 754 x 1365 mm	1537 x 754 x 1595 mm	Rozměry d x š x v (mm)	870 x 956 x 1365 mm	870 x 956 x 1365 mm	1452 x 956 x 1365 mm	1452 x 956 x 1595 mm
Hmotnost (kg)	97 kg	110 kg	145 kg	175 kg	182 kg	Hmotnost (kg)	87 kg	97 kg	137 kg	155 kg
Obj. č.	575 565	575 566	575 587	575 567	575 568	Obj. č.	575 573	575 574	575 575	575 576
PRO PODNOSY PODLE GASTRONORMY	TTW 16-115 DZG	TTW 20-115 DZG	TTW 24-115 DZG	TTW 24-115 DDG	TTW 30-115 DDG					
Provedení	Transportní vozík na podnosy, dvouplášťový, izolovaný, pro podnosy podle gastrormy									
Základní vybavení	- Dvouplášťové, izolované, standardní provedení HS dle DIN 18865-9 - Hluboké drážky ve vzdálenosti 115 mm - Na čelní straně vlevo a vpravo vždy se 2 svislými, ergonomickými manipulačními madly - Robustní celoodvodový nárazník - Kolečka ø 160 mm, 2 pevná kolečka a 2 otočná kolečka s brzdou, ocel, pozinkovaná									
Dvoukřídlové dveře/ příhrádky	2/2	2/2	2/2	3/3	3/3					
Kapacita	16 podnosů podle gastro- normy, podélný zásuvný díl	20 podnosů podle gastro- normy, podélný zásuvný díl	24 podnosů podle gastronor- my, podélný zásuvný díl	24 podnosů podle gastronor- my, podélný zásuvný díl	30 podnosů podle gastronor- my, podélný zásuvný díl					
Svislá rozteč drážek	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm					
Rozměry d x š x v (mm)	1025 x 754 x 1365 mm	1025 x 754 x 1595 mm	1025 x 754 x 1825 mm	1402 x 754 x 1365 mm	1402 x 754 x 1595 mm					
Hmotnost (kg)	92 kg	105 kg	125 kg	170 kg	174 kg					
Obj. č.	575 569	575 570	575 588	575 571	575 572					

B.PRO TTW, DVOUPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ

TRANSPORTNÍ VOZÍK NA PODNOSY B.PRO S PASIVNÍM CHLAZENÍM
PROSTŘEDNICTVÍM EUTEKTICKÝCH DESEK, DVOUPLÁŠŤOVÝ, IZOLOVANÝ

					
					
PRO PODNOSY PODLE EURONORMY	TTW-PK 16-115 DZE	TTW-PK 20-115 DZE	TTW-PK 24-115 DZE	TTW-PK 24-115 DDE	TTW-PK 30-115 DDE
Provedení	Transportní vozíky na podnosy, s pasivním chlazením prostřednictvím eutektických desek, dvouplášťové, izolované, pro podnosy podle euronormy				
Základní vybavení	- Dvouplášťové, izolované, standardní provedení HS dle DIN 18865-9 - Držáky na střední příčce pro vložení eutektických desek (nejsou v rozsahu dodávky) - Hluboké drážky ve vzdálenosti 115 mm - Na čelní straně vlevo a vpravo vždy se 2 svislými, ergonomickými manipulačními madly - Robustní celoobvodový nárazník - Kolečka ø 160 mm, 2 pevná kolečka a 2 otočná kolečka s brzdou, ocel, pozinkovaná				
Eutektické desky	pro 2 eutektické desky	pro 3 eutektické desky	pro 3 eutektické desky	pro 4 eutektické desky	pro 6 eutektických desek
Dvoukřídlové dveře/ příhrádky	2/2	2/2	2/2	2/3	2/3
Kapacita	16 podnosů podle euronor- my, podélný zásuvný díl	20 podnosů podle euronor- my, podélný zásuvný díl	24 podnosů podle euronor- my, podélný zásuvný díl	24 podnosů podle euronormy, podélný zásuvný díl	30 podnosů podle euronormy, podélný zásuvný díl
Svislá rozteč drážek	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Rozměry d x š x v (mm)	1115 x 754 x 1365 mm	1115 x 754 x 1595 mm	1115 x 754 x 1825 mm	1537 x 754 x 1365 mm	1537 x 754 x 1595 mm
Hmotnost (kg)	125 kg	136 kg	152 kg	180 kg	203 kg
Obj. č.	575 577	575 578	575 589	575 579	575 580
PRO PODNOSY PODLE GASTRONORMY	TTW-PK 16-115 DZG	TTW-PK 20-115 DZG	TTW-PK 24-115 DZG	TTW-PK 24-115 DDG	TTW-PK 30-115 DDG
Provedení	Transportní vozíky na podnosy, s pasivním chlazením prostřednictvím eutektických desek, dvouplášťové, izolované, pro podnosů podle gastronomy				
Základní vybavení	- Dvouplášťové, izolované, standardní provedení HS dle DIN 18865-9 - Držáky na střední příčce pro vložení eutektických desek (nejsou v rozsahu dodávky) - Hluboké drážky ve vzdálenosti 115 mm - Na čelní straně vlevo a vpravo vždy se 2 svislými, ergonomickými manipulačními madly - Robustní celoobvodový nárazník - Kolečka ø 160 mm, 2 pevná kolečka a 2 otočná kolečka s brzdou, ocel, pozinkovaná				
Eutektické desky	pro 2 eutektické desky	pro 3 eutektické desky	pro 3 eutektické desky	pro 4 eutektické desky	pro 6 eutektických desek
Dvoukřídlové dveře/ příhrádky	2/2	2/2	2/2	2/3	2/3
Kapacita	16 podnosů podle gastronomy, podélný zásuvný díl	20 podnosů podle gastronomy, podélný zásuvný díl	24 podnosů podle euronor- my, podélný zásuvný díl	24 podnosů podle gastronomy, podélný zásuvný díl	30 podnosů podle gastronomy, podélný zásuvný díl
Svislá rozteč drážek	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Rozměry d x š x v (mm)	1025 x 754 x 1365 mm	1025 x 754 x 1595 mm	1025 x 754 x 1825 mm	1402 x 754 x 1365 mm	1402 x 754 x 1595 mm
Hmotnost (kg)	112 kg	127 kg	145 kg	171 kg	190 kg
Obj. č.	575 581	575 582	575 590	575 583	575 584

		
		
PRO PODNOSY PODLE EURO- NEBO GASTRONORMY	TTW-PK 32-115 DZU	TTW-PK 40-115 DZU
Provedení	Transportní vozíky na podnosy, s pasivním chlazením pomocí 2 eutektických desek, dvouplášťové, izolované, pro podnosy podle euronormy a gastronomy	Transportní vozíky na podnosy, s pasivním chlazením pomocí 3 eutektických desek, dvouplášťové, izolované, pro podnosy podle euronormy a gastronomy
Základní vybavení	- Dvouplášťové, izolované, standardní provedení HS dle DIN 18865-9 - Provedení se střední příčkou pro vložení eutektických desek (není v rozsahu dodávky) - Hluboké drážky ve vzdálenosti 115 mm - Na čelní straně vlevo a vpravo vždy se 2 svislými, ergonomickými manipulačními madly - Robustní celoobvodový nárazník - Kolečka ø 160 mm, 2 pevná kolečka a 2 otočná kolečka s brzdou, ocel, pozinkovaná	
Eutektické desky	pro 2 eutektické desky	pro 3 eutektické desky
Dvoukřídlové dveře/ příhrádky	2/2	2/2
Kapacita	32 podnosů podle euro- nebo gastronomy, příčný zásuvný díl	40 podnosů podle euro- nebo gastrono- my, příčný zásuvný díl
Svislá rozteč drážek	115 mm	115 mm
Rozměry d x š x v (mm)	1452 x 956 x 1365 mm	1452 x 956 x 1595 mm
Hmotnost (kg)	182 kg	205 kg
Obj. č.	575 585	575 586

B.PRO TTW S PASIVNÍM CHLAZENÍM POMOCÍ
EUTEKTICKÝCH DESEK, DVOUPLÁŠŤOVÝ, IZOLOVANÝ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obrázek	Název	pro model	Obj. č.
	Eutektická deska (-12 °C), plastové provedení, podle gastronormy	všechny TTW-PK	573 332
	Eutektická deska (-3 °C), plastové provedení, podle gastronormy	všechny TTW-PK	568 136
	Svislá rozteč drážek 115 mm bez pojistky proti překlopení pro kompaktní podnosy	TTW pro podnosy EN; TTW pro podnosy EN a GN (není možné u TTW-PK U)	-
	Hygienické provedení H1 (jen u dvouplášťového provedení vozíku)	TTW 16/20	-
		TTW 24/30/32/40	-
	Vhodné do myčky vozíků jen ve spojení s hygienickým provedením H1, provedení dveří bez těsnění dveří, s manipulačním madlem CNS, obvodový frézovaný nárazník a kolečka vhodná do myčky vozíků	všechny TTW	-
	Provedení dveří bez těsnění dveří H1 (jen u dvouplášťového provedení vozíku)		-
	Otočná kolečka s centrální a směrovou brzdou	všechny TTW	-
	Otočná kolečka s centrální brzdou	všechny TTW	-
	Otočná kolečka s centrální směrovou brzdou	všechny TTW	-
	Manipulační madlo v provedení CNS	všechny TTW	-
	Obvodová, frézovaná nárazníková lišta z PE	všechny TTW	-
	Další frézovaný nárazník na střeše	všechny TTW	-
	Další nárazník na korpusu	všechny TTW	-

Obrázek	Název	pro model	Obj. č.
	Přepavní zámek	1 dveře	-
		2 dveře	-
		3 dveře	-
	Vodicí tyč a spojka z ušlechtilé oceli Ize zajistit na čelní straně	TTW 16/20	-
		TTW 24/30/32/40	-
	Antistatický pásek	všechny TTW	-
	Vyvýšené zábradlí, 3stranné, z ušlechtilé oceli	TTW 16/20	-
		TTW 24/30/32/40	-
	Vyvýšené zábradlí, 4stranné, z ušlechtilé oceli	TTW 16/20	-
		TTW 24/30/32/40	-
	Fólie sloupnuta ochranná fólie odstraněna přímo z výrobního závodu	všechny TTW	-

KOLEČKA

Uspořádání ko- leček	Název	pro model
	Kolečka s krytem z pozinkované oceli, ø 160 mm 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou	všechny TTW
	Kolečka s krytem z pozinkované oceli, ø 200 mm 2 pevná a 2 otočná kolečka s brzdou	všechny TTW
	Kolečka s krytem z pozinkované oceli, ø 200 mm 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou	všechny TTW
	Kolečka z ušlechtilé oceli s elastickými obručemi, ø 160 mm volitelně 2 pevná a 2 otočná kolečka nebo 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou	všechny TTW
	Kolečka z ušlechtilé oceli s elastickými obručemi, ø 200 mm volitelně 2 pevná a 2 otočná kolečka nebo 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou	všechny TTW
	Kolečka z ušlechtilé oceli s elastickými obručemi, ø 160 mm , vhodná do myčky vozíků, volitelně 2 pevná a 2 otočná kolečka nebo 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou	jen u provedení Vhodné do myčky vozíků
	Kolečka z ušlechtilé oceli s elastickými obručemi, ø 200 mm vhodná do myčky vozíků, volitelně 2 pevná a 2 otočná kolečka nebo 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou	jen u provedení Vhodné do myčky vozíků
	Kolečka z ušlechtilé oceli s elastickými obručemi, ø 160 mm 4 otočná koleč- ka ve vnějších rozích vozíku, z toho 2 s centrální brzdou, 2 pevná kolečka uprostřed podélně	TTW pro podnosy EN; TTW pro podnosy GN; TTW pro podnosy EN a GN 32/40
	Kolečka z ušlechtilé oceli s elastickými obručemi, ø 200 mm 4 otočná koleč- ka ve vnějších rozích vozíku, z toho 2 s centrální brzdou, 2 pevná kolečka uprostřed podélně	TTW pro podnosy EN; TTW pro podnosy GN; TTW pro podnosy EN a GN 32/40
	Kolečka z ušlechtilé oceli s elastickými obručemi, ø 160 mm uspořádání koleček D: vhodná do myčky vozíků, 4 otočná kolečka ve vnějších rozích vozíku, z toho 2 s brzdou, 2 pevná kolečka uprostřed podélně	jen u provedení Vhodné do myčky vozíků
	Kolečka z ušlechtilé oceli s elastickými obručemi, ø 200 mm uspořá- dání koleček D: vhodná do myčky vozíků, 4 otočná kolečka ve vnějších rozích vozíku, z toho 2 s brzdou, 2 pevná kolečka uprostřed podélně	jen u provedení Vhodné do myčky vozíků



B.PRO
CATERING SOLUTIONS

B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
P.O. BOX 13 10
75033 Oberderdingen
Phone +49 7045 44-81276
Fax +49 7045 44-81212
catering@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com