

B.PRO
CATERING SOLUTIONS



CARROS DE TRANSPORTE DE BANDEJAS

Para la distribución de alimentos segura e higiénica en el sistema de bandejas.

GRAN APOYO

Los carros de transporte de bandejas de B.PRO Catering Solutions.



Aspecto soberano con un diseño excelente:
Resistente, de alta calidad y de forma perfecta.

Cuatro mangos ergonómicos con un amplio diámetro facilitan el transporte, independientemente de la dirección que se vaya a tomar.

La protección antichoque circundante, extra-ancha ofrece protección para los carros y el mobiliario, y para las manos durante el transporte por puertas y pasillos estrechos.

Los carros de transporte de bandejas (TTW) B.PRO ayudan de una manera eficaz: Las molduras de apoyo embutidas le facilitan el trabajo durante la carga y el vaciado de las bandejas. Los cuatro mangos extra-largos ofrecen para cada miembro del equipo

una altura de agarre ergonómica: Para facilitar la tarea al empujar, tirar y maniobrar, independientemente de la estatura, incluso con las puertas abiertas. La construcción de alta calidad proporciona una higiene máxima con una necesidad de limpieza mínima, por lo que le ayuda a ahorrar un tiempo valioso.

Calidad que se puede ver: Los carros de transporte de bandejas de B.PRO, para una distribución de alimentos segura e higiénica en el sistema de bandejas.

Convincente por dentro y por fuera:

Calidad de la marca B.PRO.



Materiales de alta calidad

Los carros de transporte de bandejas de B.PRO se fabrican de acero inoxidable de alta calidad (material 1.403). La superficie cepillada es extremadamente resistente a la suciedad y a los gérmenes.



Estantes separados

Todas las puertas pueden abrirse de manera independiente, incluso en el caso de los modelos de 3 puertas. Esto facilita la extracción de las bandejas y ayuda a mantener constantes las temperaturas en el interior durante el mayor tiempo posible.



Molduras de apoyo embutidas

Nuestras paredes con molduras embutidas con seguro contra vuelco integrada están fabricadas en una sola pieza, por lo que no hay ranuras de suciedad ni esquinas y cantos afilados. Esto le facilita considerablemente la limpieza, minimiza el peligro de sufrir lesiones y protege las bandejas.

COOL

Carro de transporte de bandejas de B.PRO con refrigeración pasiva

Con B.PRO, los elementos de refrigeración se colocan directamente en las puertas. Simplemente hay que introducir los elementos de refrigeración (placas eutécticas) en los soportes en las partes interiores de las puertas y listo.

Este principio de construcción permite que el interior esté completamente equipado con paredes onduladas cerradas. Para la carga o la extracción de las bandejas, podrá abrir cada estante de armario individualmente.

Para usted, esto significa: No se produce ningún intercambio de aire no deseado entre los estantes, mejor conservación de la temperatura, accesibilidad más rápida de los elementos de refrigeración, limpieza más sencilla y una higiene óptima, porque B.PRO va un paso por delante



TTW-PK 20-115 DZE
Carros de transporte de bandejas,
para la refrigeración pasiva con
placas eutécticas, de doble pared,
isotérmico, para bandejas EN

CARROS DE TRANSPORTE DE BANDEJAS B.PRO, PARA LA REFRIGERACIÓN PASIVA CON PLACAS EUTÉCTICAS



Para bandejas Euronorm	TTW-PK 16-115 DZE	TTW-PK 20-115 DZE	TTW-PK 24-115 DDE	TTW-PK 30-115 DDE
Modelo	Carros de transporte de bandejas, para la refrigeración pasiva con placas eutécticas, de doble pared, isotérmico, para bandejas EN			
Equipamiento básico	<ul style="list-style-type: none"> - De doble pared, isotérmico, modelo estándar HS seg. DIN 18865-9 - Alojamiento en las partes interiores de la puerta para enganchar placas eutécticas (no incluidas en los artículos suministrados) - Molduras de apoyo embutidas con distancia de 115 mm - Frontal izquierda y derecha con 2 mangos ergonómicos en vertical - Robusta protección antichoque circundante - Ruedas Ø 160 mm, 2 ruedas fijas y 2 ruedas directrices con freno, acero galvanizado 			
Placas eutécticas	Con 2 placas eutécticas	Con 4 placas eutécticas	Con 3 placas eutécticas	Con 6 placas eutécticas
Puertas abatibles/espacios	2/2	2/2	3/3	3/3
Capacidad	16 bandejas EN, introducción longitudinal	20 bandejas EN, introducción longitudinal	24 bandejas EN, introducción longitudinal	30 bandejas EN, introducción longitudinal
Distancia entre guías	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. Lo x An x Al (mm)	1122 x 783 x 1406 mm	1122 x 783 x 1636 mm	1554 x 783 x 1406 mm	1554 x 783 x 1636 mm
Peso (kg)	119 kg	133 kg	164 kg	179 kg
N.º ref.	573 722	573 725	573 728	573 731
Para bandejas Gastronorm	TTW-PK 16-115 DZG	TTW-PK 20-115 DZG	TTW-PK 24-115 DDG	TTW-PK 30-115 DDG
Modelo	Carros de transporte de bandejas, para la refrigeración pasiva, de doble pared, isotérmico, para bandejas Gastronorm			
Equipamiento básico	<ul style="list-style-type: none"> - De doble pared, isotérmico, modelo estándar HS seg. DIN 18865-9 - Alojamiento en las partes interiores de la puerta para enganchar placas eutécticas (no incluidas en los artículos suministrados) - Molduras de apoyo embutidas con distancia de 115 mm - Frontal izquierda y derecha con 2 mangos ergonómicos en vertical - Robusta protección antichoque circundante - Ruedas Ø 160 mm, 2 ruedas fijas y 2 ruedas directrices con freno, acero galvanizado 			
Placas eutécticas	Con 2 placas eutécticas	Con 4 placas eutécticas	Con 3 placas eutécticas	Con 6 placas eutécticas
Puertas abatibles/espacios	2/2	2/2	3/3	3/3
Capacidad	16 bandejas GN, introducción longitudinal	20 bandejas GN, introducción longitudinal	24 bandejas GN, introducción longitudinal	30 bandejas GN, introducción longitudinal
Distancia entre guías	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. Lo x An x Al (mm)	1032 x 783 x 1406 mm	1032 x 783 x 1636 mm	1419 x 783 x 1406 mm	1419 x 783 x 1636 mm
Peso (kg)	113 kg	125 kg	153 kg	171 kg
N.º ref.	573 734	573 737	573 740	573 743

CARROS DE TRANSPORTE DE BANDEJAS B.PRO, PARA LA REFRIGERACIÓN PASIVA MEDIANTE PLACAS EUTÉCTICAS DE DOBLE PARED, AISLADOS



Para bandejas Euronorm o Gastronorm	TTW-PK 32-115 DZU	TTW 40-115 DZU
Modelo	Carro de transporte de bandejas, para la refrigeración pasiva mediante 2 placas eutécticas de doble pared, aislado, para bandejas Euronorm o Gastronorm	Carro de transporte de bandejas, para la refrigeración pasiva mediante 3 placas eutécticas de doble pared, aislado, para bandejas Euronorm o Gastronorm
Equipamiento básico	<ul style="list-style-type: none"> - De doble pared, isotérmico, modelo estándar HS seg. DIN 18865-9 - Modelo con pared intermedia para la introducción de placas eutécticas (no incluido en los artículos suministrados) - Molduras de apoyo embutidas con distancia de 115 mm - Frontal izquierda y derecha con 2 mangos ergonómicos en vertical - Robusta protección antichoque circundante - Ruedas Ø 160 mm, 2 ruedas fijas y 2 ruedas directrices con freno, acero, galvanizado 	
Placas eutécticas	Con 2 placas eutécticas	Con 3 placas eutécticas
Puertas abatibles/espacios	2/2	2/2
Capacidad	32 bandejas Euronorm o Gastronorm, introducción transversal	40 bandejas Euronorm o Gastronorm, introducción transversal
Distancia entre guías	115 mm	115 mm
Dim. Lo x An x Al (mm)	1452 x 956 x 1406 mm	1452 x 956 x 1636 mm
Peso (kg)	165 kg	180 kg
N.º ref.	574 894	574 895

CARROS DE TRANSPORTE DE BANDEJAS B.PRO, DE DOBLE PARED, ISOTÉRMICO



Para bandejas Euronorm	TTW 16-115 DZE	TTW 20-115 DZE	TTW 24-115 DDE	TTW 30-115 DDE
Modelo	Carros de transporte de bandejas, de doble pared, isotérmico, para bandejas EN			
Equipamiento básico	<ul style="list-style-type: none"> - De doble pared, isotérmico, modelo estándar HS seg. DIN 18865-9 - Molduras de apoyo embutidas con distancia de 115 mm - Frontal izquierda y derecha con 2 mangos ergonómicos en vertical - Robusta protección antichoque circundante - Ruedas Ø 160 mm, 2 ruedas fijas y 2 ruedas directrices con freno, acero galvanizado 			
Puertas abatibles/espacios	2/2	2/2	3/3	3/3
Capacidad	16 bandejas EN, introducción longitudinal	20 bandejas EN, introducción longitudinal	24 bandejas EN, introducción longitudinal	30 bandejas EN, introducción longitudinal
Distancia entre guías	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. Lo x An x Al (mm)	1122 x 783 x 1406 mm	1122 x 783 x 1636 mm	1554 x 783 x 1406 mm	1554 x 783 x 1636 mm
Peso (kg)	111 kg	124 kg	151 kg	166 kg
N.º ref.	573 721	573 724	573 727	573 730
Para bandejas Gastronorm	TTW 16-115 DZG	TTW 20-115 DZG	TTW 24-115 DDG	TTW 30-115 DDG
Modelo	Carros de transporte de bandejas, de doble pared, isotérmico, para bandejas Gastronorm			
Equipamiento básico	<ul style="list-style-type: none"> - De doble pared, isotérmico, modelo estándar HS seg. DIN 18865-9 - Molduras de apoyo embutidas con distancia de 115 mm - Frontal izquierda y derecha con 2 mangos ergonómicos en vertical - Robusta protección antichoque circundante - Ruedas Ø 160 mm, 2 ruedas fijas y 2 ruedas directrices con freno, acero galvanizado 			
Puertas abatibles/espacios	2/2	2/2	3/3	3/3
Capacidad	16 bandejas GN, introducción longitudinal	20 bandejas GN, introducción longitudinal	24 bandejas GN, introducción longitudinal	30 bandejas GN, introducción longitudinal
Distancia entre guías	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. Lo x An x Al (mm)	1032 x 783 x 1406 mm	1032 x 783 x 1636 mm	1419 x 783 x 1406 mm	1419 x 783 x 1636 mm
Peso (kg)	106 kg	118 kg	143 kg	159 kg
N.º ref.	573 733	573 736	573 739	573 742

CARROS DE TRANSPORTE DE BANDEJAS B.PRO, DE DOBLE PARED, ISOTÉRMICO



Para bandejas Euronorm o Gastronorm	TTW 16-115 DEU	TTW 20-115 DEU	TTW 32-115 DZU	TTW 40-115 DZU
Modelo	Carros de transporte de bandejas, de doble pared, isotérmico, para bandejas Euronorm o Gastronorm			
Equipamiento básico	<ul style="list-style-type: none"> - De doble pared, isotérmico, modelo estándar HS seg. DIN 18865-9 - Molduras de apoyo embutidas con distancia de 115 mm - Frontal izquierda y derecha con 2 mangos ergonómicos en vertical - Robusta protección antichoque circundante - Ruedas Ø 160 mm, 4 ruedas directrices, 2 de ellas con freno, acero galvanizado 			
Puertas abatibles/espacios	1/1	1/1	2/2	2/2
Capacidad	16 bandejas Euronorm o Gastronorm, introducción transversal	20 bandejas Euronorm o Gastronorm, introducción transversal	32 bandejas Euronorm o Gastronorm, introducción transversal	40 bandejas Euronorm o Gastronorm, introducción transversal
Distancia entre guías	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. Lo x An x Al (mm)	870 x 956 x 1406 mm	870 x 956 x 1636 mm	1452 x 956 x 1406 mm	1452 x 956 x 1636 mm
Peso (kg)	92 kg	102 kg	138 kg	158 kg
N.º ref.	573 745	573 747	573 749	573 751

DE DOBLE PARED, AISLADOS, EQUIPAMIENTO HIGIÉNICO H1



	TTW 16-115 DZE H1	TTW 20-115 DZE H1	TTW 40-115 DZU H1
Modelo	Carro de transporte de bandejas, doble pared, interior con equipamiento higiénico H1		
Equipamiento básico	<ul style="list-style-type: none"> - Doble pared, aislados, equipamiento higiénico H1 - Molduras de apoyo embutidas con distancia de 115 mm - Frontal izquierda y derecha con 2 mangos ergonómicos en vertical - Robusta protección antichoque circundante - Ruedas Ø 160 mm, 2 ruedas fijas y 2 ruedas directrices con freno, acero, galvanizado 		
Puertas abatibles/espacios	2/2	2/2	2/2
Capacidad	16 bandejas Euronorm, introducción longitudinal	20 bandejas Euronorm, introducción longitudinal	40 bandejas Euronorm o Gastronorm, introducción transversal
Distancia entre guías	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. Lo x An x Al (mm)	1099 x 727 x 1314 mm	1099 x 727 x 1544 mm	1375 x 902 x 1544 mm
Peso (kg)	128 kg	141 kg	180 kg
N.º ref.	574 896	574 898	574 900

CARROS DE TRANSPORTE DE BANDEJAS B.PRO, DE UNA PARED



Para bandejas Euronorm	TTW 16-115 EZE	TTW 20-115 EZE	TTW 24-115 EDE	TTW 30-115 EDE
Modelo	Carros de transporte de bandejas, de una pared, para bandejas EN			
Equipamiento básico	<ul style="list-style-type: none"> - De una pared, modelo estándar HS seg. DIN 18865-9 - Molduras de apoyo embutidas con distancia de 115 mm - Frontal izquierda y derecha con 2 mangos ergonómicos en vertical - Robusta protección antichoque circundante - Ruedas Ø 160 mm, 2 ruedas fijas y 2 ruedas directrices con freno, acero galvanizado 			
Puertas abatibles/espacios	2/2	2/2	3/3	3/3
Capacidad	16 bandejas EN, introducción longitudinal	20 bandejas EN, introducción longitudinal	24 bandejas EN, introducción longitudinal	30 bandejas EN, introducción longitudinal
Distancia entre guías	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. Lo x An x Al (mm)	1122 x 783 x 1406 mm	1122 x 783 x 1636 mm	1554 x 783 x 1406 mm	1554 x 783 x 1636 mm
Peso (kg)	93 kg	103 kg	127 kg	141 kg
N.º ref.	573 720	573 723	573 726	573 729
Para bandejas Gastronorm	TTW 16-115 EZG	TTW 20-115 EZG	TTW 24-115 EDG	TTW 30-115 EDG
Modelo	Carros de transporte de bandejas, de una pared, para bandejas Gastronorm			
Equipamiento básico	<ul style="list-style-type: none"> - De una pared, modelo estándar HS seg. DIN 18865-9 - Molduras de apoyo embutidas con distancia de 115 mm - Frontal izquierda y derecha con 2 mangos ergonómicos en vertical - Robusta protección antichoque circundante - Ruedas Ø 160 mm, 2 ruedas fijas y 2 ruedas directrices con freno, acero galvanizado 			
Puertas abatibles/espacios	2/2	2/2	3/3	3/3
Capacidad	16 bandejas GN, introducción longitudinal	20 bandejas GN, introducción longitudinal	24 bandejas GN, introducción longitudinal	30 bandejas GN, introducción longitudinal
Distancia entre guías	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. Lo x An x Al (mm)	1032 x 783 x 1406 mm	1032 x 783 x 1636 mm	1419 x 783 x 1406 mm	1419 x 783 x 1636 mm
Peso (kg)	89 kg	98 kg	119 kg	134 kg
N.º ref.	573 732	573 735	573 738	573 741

CARROS DE TRANSPORTE DE BANDEJAS B.PRO, DE UNA PARED



Para bandejas Euronorm o Gastronorm	TTW 16-115 EEU	TTW 20-115 EEU	TTW 32-115 EZU	TTW 40-115 EZU
Modelo	Carros de transporte de bandejas, de una pared, para bandejas Euronorm o Gastronorm			
Equipamiento básico	<ul style="list-style-type: none"> - De una pared, modelo estándar HS seg. DIN 18865-9 - Molduras de apoyo embutidas con distancia de 115 mm - Frontal izquierda y derecha con 2 mangos ergonómicos en vertical - Robusta protección antichoque circundante - Ruedas ø 160 mm, 4 ruedas directrices, 2 de ellas con freno, acero galvanizado 			
Puertas abatibles/espacios	1/1	1/1	2/2	2/2
Capacidad	16 bandejas Euronorm o Gastronorm, introducción transversal	20 bandejas Euronorm o Gastronorm, introducción transversal	32 bandejas Euronorm o Gastronorm, introducción transversal	40 bandejas Euronorm o Gastronorm, introducción transversal
Distancia entre guías	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Dim. Lo x An x Al (mm)	870 x 956 x 1406 mm	870 x 956 x 1636 mm	1452 x 956 x 1406 mm	1452 x 956 x 1636 mm
Peso (kg)	71 kg	79 kg	109 kg	129 kg
N.º ref.	573 744	573 746	573 748	573 750

ACCESORIOS

Figura	Denominación	para el modelo	N.º ref.
	Placa eutéctica (-12 °C), de plástico, conforme a Gastronorm	todos TTW-PK	573 332
	Placa eutéctica (-3 °C), de plástico, conforme a Gastronorm	todos TTW-PK	568 136
sin figura	Distancia entre guías 105 mm con seguro contra vuelco , solo con pedido nuevo, reequipamiento imposible	todos TTW (no es posible en caso de TTW-PK, TTW H1)	-
	Distancia entre guías 115 mm sin seguro contra vuelco, para bandejas compactas , solo con pedido nuevo, reequipamiento imposible	TTW para bandejas EN (no es posible en caso de TTW H1); TTW para bandejas EN y GN (no es posible en caso de TTW-PK U)	-
	Barra de tracción y acoplamiento de acero inoxidable , bloqueable en el frontal. Por favor, indique en el pedido si la barra de tracción está a la izquierda o a la derecha (solo es posible con disposición de las ruedas A)	todos TTW	-
sin figura	Cinta antiestática	todos TTW	-
	Paragolpes circundante fresado de PE	todos TTW (no es posible en caso de TTW H1)	-
	Protección antichoque fresada adicional en el techo	todos TTW (no es posible en caso de TTW H1)	-
	Galería circundante de acero inoxidable, 50 mm de altura, soldada en inglete	todos TTW	-

Ruedas

Disposición de las ruedas	Denominación	para el modelo
Disposición de las ruedas A 	Ruedas de acero galvanizado, ø 160 mm 4 ruedas directrices, 2 de ellas con freno	todos TTW
	Ruedas de acero galvanizado, ø 200 mm 2 ruedas fijas y 2 ruedas directrices con freno	todos TTW
	Ruedas de acero galvanizado, ø 200 mm 4 ruedas directrices, 2 de ellas con freno	todos TTW
	Ruedas de acero inoxidable con bandajes elásticos, ø 160 mm , opc. 2 ruedas fijas y 2 directrices o 4 directrices, 2 con freno	todos TTW
	Ruedas de acero inoxidable con bandajes elásticos, ø 200 mm , opc. 2 ruedas fijas y 2 directrices o 4 directrices, 2 con freno	todos TTW
Disposición de las ruedas D 	Ruedas de acero inoxidable con bandajes elásticos, ø 160 mm, disposición de las ruedas D: 4 ruedas directrices en las esquinas exteriores del carro, 2 de ellas con freno central, 2 ruedas fijas en el centro lateral	TTW para bandejas EN; TTW para bandejas GN; TTW para 32/40 bandejas EN y GN
	Ruedas de acero inoxidable con bandajes elásticos, ø 200 mm, disposición de las ruedas D: 4 ruedas directrices en las esquinas exteriores del carro, 2 de ellas con freno central, 2 ruedas fijas en el centro lateral	TTW para bandejas EN; TTW para bandejas GN; TTW para 32/40 bandejas EN y GN

EL GRUPO B.PRO

Nuestros clientes son tan diferentes y variados como nuestra oferta. Para poder ofrecer los mejores servicios para cada uno de ellos, agrupamos nuestras competencias y capacidades en dos unidades de negocio altamente especializadas: B.PRO Catering Solutions – Productos y sistemas para grandes cocinas profesionales. ENOXX Engineering – Piezas de precisión producidas individualmente de acero inoxidable, aluminio y plásticos para el sector industrial.

B.PRO dispone del certificado DIN EN ISO 9001:2015 en todos los sectores comerciales, garantizando así el más alto grado de fiabilidad y compromiso con el cliente.

Contacto en España:

Antonio Mesa Doblas

móvil +34 605 279 203

antoniomesa.doblas@bpro-solutions.com

B.PRO GmbH

B.PRO Catering Solutions

P.O. Box 13 10

75033 Oberderdingen

Germany

Phone +49 7045 44-81900

catering.export@bpro-solutions.com

www.bpro-solutions.com

B.PRO
CATERING SOLUTIONS