

B.PRO
CATERING SOLUTIONS



TABLETT- TRANSPORTWAGEN

Sichere und hygienische Speisenverteilung im Tablettssystem.

STARKE UNTERSTÜTZUNG

Tablett-Transportwagen von B.PRO Catering Solutions



Souveräner Auftritt in ausgezeichnetem Design: strapazierfähig, hochwertig und formvollendet.

Vier ergonomische Schiebegriffe mit großzügigem Griffdurchmesser erleichtern den Transport – egal, in welche Richtung es gehen soll.

Der extrabreite, umlaufende Stoßschutz bietet Schutz für Wagen und Mobiliar und für die Hände beim Schieben durch schmale Gänge und Türen.

B.PRO Tablett-Transportwagen (TTW) packen ordentlich mit an: Fugenlos tiefgezogene Auflagesicken helfen Ihnen beim zügigen Ein- und Ausräumen der Tablettts. Vier extra lange Schiebegriffe bieten für jeden im Team eine ergonomische

Griffhöhe für leichteres Schieben, Ziehen, Manövrieren – unabhängig von der Körpergröße und sogar bei geöffneten Türen. Die hochwertige Konstruktion sorgt für beste Hygiene bei minimalem Reinigungsaufwand. Das spart Ihnen wertvolle Zeit.

Qualität, die sich sehen lassen kann: B.PRO Tablett-Transportwagen – für sichere und hygienische Speisenverteilung im Tablettssystem.

Überzeugend von außen und von innen: Qualität der Marke B.PRO.



Hochwertige Materialien

B.PRO Tablett-Transportwagen werden aus hochwertigem Edelstahl (Werkstoff 1.403) gefertigt. Die mikrolierte Oberfläche ist extrem resistent gegen Verschmutzungen und Keime.



Getrennte Fächer

Alle Türen können unabhängig voneinander geöffnet werden, auch bei den 3-türigen Modellen. Das erleichtert die Entnahme der Tablettts und hilft, die Temperaturen im Innenraum möglichst lange konstant zu halten.



Tiefgezogene Auflagesicken

Unsere tiefgezogenen Sickenwände mit integrierter Kippsicherung bestehen aus einem Stück – ohne Schmutzfugen, ohne scharfe Ecken und Kanten. Das erleichtert Ihnen die Reinigung, minimiert die Verletzungsgefahr und schont die Tablettts.

COOL

B.PRO Tablett-Transportwagen zur passiven Kühlung

Bei B.PRO werden die Kühlelemente direkt in den Türen platziert – einfach die Eutektischen Platten in die Halterungen an den Türinnenseiten einschieben, fertig!

Durch dieses Konstruktionsprinzip ist der Innenraum komplett mit geschlossenen Sickenwänden ausgestattet. Bei Bestückung und Entnahme der Tablettts können Sie jedes Schrankfach einzeln öffnen.

Für Sie bedeutet das: Kein unerwünschter Luftaustausch zwischen den Fächern, besserer Temperatur-Erhalt, schnelle Zugänglichkeit der Kühlelemente, leichtere Reinigung und bessere Hygiene – weil B.PRO einfach weiterdenkt.



TTW-PK 20-115 DZE
Tablett-Transportwagen zur passiven Kühlung mit Eutektischen Platten, doppelwandig, isoliert, für Euronorm-Tabletts

B.PRO TABLETT-TRANSPORTWAGEN ZUR PASSIVEN KÜHLUNG MITTELS EUTEKTISCHER PLATTEN



Für Euronorm-Tabletts	TTW-PK 16-115 DZE	TTW-PK 20-115 DZE	TTW-PK 24-115 DDE	TTW-PK 30-115 DDE
Ausführung	Tablett-Transportwagen zur passiven Kühlung mittels Eutektischer Platten, doppelwandig, isoliert, für Euronorm-Tabletts			
Grundausrüstung	<ul style="list-style-type: none"> - Doppelwandig, isoliert, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Aufnahmen an den Türinnenseiten zum Einhängen von Eutektischen Platten (<u>nicht</u> im Lieferumfang enthalten) - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Stahl, verzinkt 			
Eutektische Platten	für 2 Eutektische Platten	für 4 Eutektische Platten	für 3 Eutektische Platten	für 6 Eutektische Platten
Flügeltüren/Schrankräume	2/2	2/2	3/3	3/3
Kapazität	16 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	20 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	30 Euronorm-Tabletts, Längseinschub
Sickenabstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Maße L x B x H (mm)	1122 x 783 x 1406 mm	1122 x 783 x 1636 mm	1554 x 783 x 1406 mm	1554 x 783 x 1636 mm
Gewicht (kg)	119 kg	133 kg	164 kg	179 kg
Best.-Nr.	573 722	573 725	573 728	573 731
Für Gastronorm-Tabletts	TTW-PK 16-115 DZG	TTW-PK 20-115 DZG	TTW-PK 24-115 DDG	TTW-PK 30-115 DDG
Ausführung	Tablett-Transportwagen zur passiven Kühlung mittels Eutektischer Platten, doppelwandig, isoliert, für Gastronorm-Tabletts			
Grundausrüstung	<ul style="list-style-type: none"> - Doppelwandig, isoliert, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Aufnahmen an den Türinnenseiten zum Einhängen von Eutektischen Platten (<u>nicht</u> im Lieferumfang enthalten) - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Stahl, verzinkt 			
Eutektische Platten	für 2 Eutektische Platten	für 4 Eutektische Platten	für 3 Eutektische Platten	für 6 Eutektische Platten
Flügeltüren/Schrankräume	2/2	2/2	3/3	3/3
Kapazität	16 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	20 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	30 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub
Sickenabstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Maße L x B x H (mm)	1032 x 783 x 1406 mm	1032 x 783 x 1636 mm	1419 x 783 x 1406 mm	1419 x 783 x 1636 mm
Gewicht (kg)	113 kg	125 kg	153 kg	171 kg
Best.-Nr.	573 734	573 737	573 740	573 743

B.PRO TABLETT-TRANSPORTWAGEN ZUR PASSIVEN KÜHLUNG MITTELS EUTEKTISCHER PLATTEN, DOPPELWANDIG, ISOLIERT



Für Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts	TTW-PK 32-115 DZU	TTW 40-115 DZU
Ausführung	Tablett-Transportwagen, zur passiven Kühlung mittels 2 Eutektischer Platten doppelwandig, isoliert, für Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts	Tablett-Transportwagen, zur passiven Kühlung mittels 3 Eutektischer Platten doppelwandig, isoliert, für Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts
Grundausstattung	<ul style="list-style-type: none"> - Doppelwandig, isoliert, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Ausführung mit Mittelwand für den Einschub von Eutektischen Platten (nicht im Lieferumfang enthalten) - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Stahl, verzinkt 	
Eutektische Platten	für 2 Eutektische Platten	für 3 Eutektische Platten
Flügelüren/Schrankräume	2/2	2/2
Kapazität	32 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub	40 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub
Sickenabstand	115 mm	115 mm
Maße L x B x H (mm)	1452 x 956 x 1406 mm	1452 x 956 x 1636 mm
Gewicht (kg)	165 kg	180 kg
Best.-Nr.	574 894	574 895

B.PRO TABLETT-TRANSPORTWAGEN, **DOPPELWANDIG, ISOLIERT**



Für Euronorm-Tabletts	TTW 16-115 DZE	TTW 20-115 DZE	TTW 24-115 DDE	TTW 30-115 DDE
Ausführung	Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert, für Euronorm-Tabletts			
Grundausrüstung	<ul style="list-style-type: none"> - Doppelwandig, isoliert, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Stahl, verzinkt 			
Flügeltüren/Schrankräume	2/2	2/2	3/3	3/3
Kapazität	16 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	20 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	30 Euronorm-Tabletts, Längseinschub
Sickenabstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Maße L x B x H (mm)	1122 x 783 x 1406 mm	1122 x 783 x 1636 mm	1554 x 783 x 1406 mm	1554 x 783 x 1636 mm
Gewicht (kg)	111 kg	124 kg	151 kg	166 kg
Best.-Nr.	573 721	573 724	573 727	573 730
Für Gastronorm-Tabletts	TTW 16-115 DZG	TTW 20-115 DZG	TTW 24-115 DDG	TTW 30-115 DDG
Ausführung	Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert, für Gastronorm-Tabletts			
Grundausrüstung	<ul style="list-style-type: none"> - Doppelwandig, isoliert, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Stahl, verzinkt 			
Flügeltüren/Schrankräume	2/2	2/2	3/3	3/3
Kapazität	16 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	20 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	30 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub
Sickenabstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Maße L x B x H (mm)	1032 x 783 x 1406 mm	1032 x 783 x 1636 mm	1419 x 783 x 1406 mm	1419 x 783 x 1636 mm
Gewicht (kg)	106 kg	118 kg	143 kg	159 kg
Best.-Nr.	573 733	573 736	573 739	573 742

B.PRO TABLETT-TRANSPORTWAGEN, **DOPPELWANDIG, ISOLIERT**



Für Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts	TTW 16-115 DEU	TTW 20-115 DEU	TTW 32-115 DZU	TTW 40-115 DZU
Ausführung	Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert, für Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts			
Grundausrüstung	<ul style="list-style-type: none"> - Doppelwandig, isoliert, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt 			
Flügeltüren/Schrankräume	1/1	1/1	2/2	2/2
Kapazität	16 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub	20 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub	32 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub	40 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub
Sickenabstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Maße L x B x H (mm)	870 x 956 x 1406 mm	870 x 956 x 1636 mm	1452 x 956 x 1406 mm	1452 x 956 x 1636 mm
Gewicht (kg)	92 kg	102 kg	138 kg	158 kg
Best.-Nr.	573 745	573 747	573 749	573 751

DOPPELWANDIG, ISOLIERT, HYGIENAUSFÜHRUNG H1



	TTW 16-115 DZE H1	TTW 20-115 DZE H1	TTW 40-115 DZU H1
Ausführung	Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert, Innenraum in Hygieneausführung H1		
Grundausrüstung	<ul style="list-style-type: none"> - Doppelwandig, isoliert, Hygieneausführung H1 - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Stahl, verzinkt 		
Flügeltüren/Schrankräume	2/2	2/2	2/2
Kapazität	16 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	20 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	40 EN- oder GN-Tabletts, Quereinschub
Sickenabstand	115 mm	115 mm	115 mm
Maße L x B x H (mm)	1099 x 727 x 1314 mm	1099 x 727 x 1544 mm	1375 x 902 x 1544 mm
Gewicht (kg)	128 kg	141 kg	180 kg
Best.-Nr.	574 896	574 898	574 900

B.PRO TABLETT-TRANSPORTWAGEN, EINWANDIG




Für Euronorm-Tabletts	TTW 16-115 EZE	TTW 20-115 EZE	TTW 24-115 EDE	TTW 30-115 EDE
Ausführung	Tablett-Transportwagen, einwandig, für Euronorm-Tabletts			
Grundausrüstung	<ul style="list-style-type: none"> - Einwandig, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Stahl, verzinkt 			
Flügeltüren/Schrankräume	2/2	2/2	3/3	3/3
Kapazität	16 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	20 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	30 Euronorm-Tabletts, Längseinschub
Sickenabstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Maße L x B x H (mm)	1122 x 783 x 1406 mm	1122 x 783 x 1636 mm	1554 x 783 x 1406 mm	1554 x 783 x 1636 mm
Gewicht (kg)	93 kg	103 kg	127 kg	141 kg
Best.-Nr.	573 720	573 723	573 726	573 729
Für Gastronorm-Tabletts	TTW 16-115 EZG	TTW 20-115 EZG	TTW 24-115 EDG	TTW 30-115 EDG
Ausführung	Tablett-Transportwagen, einwandig, für Gastronorm-Tabletts			
Grundausrüstung	<ul style="list-style-type: none"> - Einwandig, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Stahl, verzinkt 			
Flügeltüren/Schrankräume	2/2	2/2	3/3	3/3
Kapazität	16 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	20 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	30 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub
Sickenabstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Maße L x B x H (mm)	1032 x 783 x 1406 mm	1032 x 783 x 1636 mm	1419 x 783 x 1406 mm	1419 x 783 x 1636 mm
Gewicht (kg)	89 kg	98 kg	119 kg	134 kg
Best.-Nr.	573 732	573 735	573 738	573 741

B.PRO TABLETT-TRANSPORTWAGEN, EINWANDIG



Für Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts	TTW 16-115 EEU	TTW 20-115 EEU	TTW 32-115 EZU	TTW 40-115 EZU
Ausführung	Tablett-Transportwagen, einwandig, für Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts			
Grundausstattung	<ul style="list-style-type: none"> - Einwandig, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt 			
Flügelüren/Schrankräume	1/1	1/1	2/2	2/2
Kapazität	16 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub	20 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub	32 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub	40 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub
Sickenabstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Maße L x B x H (mm)	870 x 956 x 1406 mm	870 x 956 x 1636 mm	1452 x 956 x 1406 mm	1452 x 956 x 1636 mm
Gewicht (kg)	71 kg	79 kg	109 kg	129 kg
Best.-Nr.	573 744	573 746	573 748	573 750

ZUBEHÖR

Abbildung	Bezeichnung	für Modell	Best.-Nr.
	Eutektische Platte (-12 °C), aus Kunststoff, gastronormgerecht	alle TTW-PK	573 332
	Eutektische Platte (-3 °C), aus Kunststoff, gastronormgerecht	alle TTW-PK	568 136
ohne Abbildung	Sickenabstand 105 mm mit Kippsicherung , nur bei Neubestellung, Nachrüsten nicht möglich	alle TTW (nicht möglich bei TTW-PK, TTW H1)	–
	Sickenabstand 115 mm ohne Kippsicherung, für Kompakt-Tabletts , nur bei Neubestellung, Nachrüsten nicht möglich	TTW für EN-Tabletts; (nicht möglich bei TTW H1) TTW für EN- und GN-Tabletts (nicht möglich bei TTW-PK U)	–
	Zugdeichsel und Kupplung aus CNS , an der Stirnseite arretierbar. Bei Bestellung bitte angeben, ob Zugdeichsel links oder rechts (nur bei Rollenanordnung A möglich)	alle TTW	–
ohne Abbildung	Antistatikband	alle TTW	–
	Umlaufende, gefräste Stoßschutzleiste aus PE	alle TTW (nicht möglich bei TTW H1)	–
	Zusätzlicher, gefräster Stoßschutz am Dach	alle TTW (nicht möglich bei TTW H1)	–
	Umlaufende Galerie aus CNS, 50 mm hoch, auf Gehrung verschweißt	alle TTW	

Rollen

Rollenanordnung	Bezeichnung	für Modell
Rollenanordnung A 	Rollen mit Gehäuse aus verzinktem Stahl, ø 160 mm 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	alle TTW
	Rollen mit Gehäuse aus verzinktem Stahl, ø 200 mm 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller	alle TTW
	Rollen mit Gehäuse aus verzinktem Stahl, ø 200 mm 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	alle TTW
	Edelstahlrollen mit Elastikbereifung, ø 160 mm , wahlweise 2 Bock- und 2 Lenkrollen oder 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	alle TTW
	Edelstahlrollen mit Elastikbereifung, ø 200 mm , wahlweise 2 Bock- und 2 Lenkrollen oder 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	alle TTW
Rollenanordnung D 	Edelstahlrollen mit Elastikbereifung, ø 160 mm , Rollenanordnung D : 4 Lenkrollen in den Außenecken des Wagens, davon 2 mit Zentral-Feststeller, 2 Bockrollen mittig längsseitig	TTW für EN-Tabletts; TTW für GN-Tabletts; TTW für 32/40 EN- und GN-Tabletts
	Edelstahlrollen mit Elastikbereifung, ø 200 mm , Rollenanordnung D : 4 Lenkrollen in den Außenecken des Wagens, davon 2 mit Zentral-Feststeller, 2 Bockrollen mittig längsseitig	TTW für EN-Tabletts; TTW für GN-Tabletts; TTW für 32/40 EN- und GN-Tabletts

DIE B.PRO-GRUPPE

Unsere Kunden sind so unterschiedlich und vielfältig wie unser Angebot. Damit wir für jeden die beste Leistung bringen, bündeln wir unsere Kompetenzen und Kapazitäten in zwei hochspezialisierten Geschäftseinheiten: B.PRO Catering Solutions – Produkte und Systeme für professionelle Großküchen. ENOXX Engineering – individuell gefertigte Präzisionsteile aus Edelstahl, Aluminium oder Kunststoffen für die Industrie.

B.PRO wurde in allen Geschäftsbereichen nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert und garantiert Ihnen ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Kundenorientierung.

B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
Postfach 13 10
75033 Oberderdingen
Telefon +49 7045 44-81276
Telefax +49 7045 44-81212
catering@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com

B.PRO
CATERING SOLUTIONS